

WLW-200无油立式真空泵

产品名称	WLW-200无油立式真空泵
公司名称	海门市海众真空设备有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:海众 型号:WLW-200 材质:铸铁
公司地址	海门市海门镇海新村十四组
联系电话	0513-82715963 13951333315

产品详情

品牌	海众	型号	WLW-200
材质	铸铁	驱动方式	电动
用途	化工泵	原理	真空泵
流量	720 (m3/h)	转速	300 (rpm)
最大抽气量	720 (m3/h)	功率	15KW
极限压力	2.0 (pa)		

wlw型立式无油真空泵 是w型泵的替代产品，广泛应用于石油，精细化工，食品，制药等行业的真空抽料，真空固液分离，真空脱溶等工艺过程，并具有噪声小，功耗低，占地面积小，可获得洁净真空等优点。

特点：

- 1.节能（33%），节水（50%），节省占地面（66%）。
- 2.无油润滑，可获洁净真空，并利于尾气的洁净回收。
- 3.气阀轴向装置，使用寿命长（4-10倍）。
- 4.震动小，噪音低。
- 5.外形简洁美观，操作、维修方便。
- 6.wlw—b系列采用双道密封结构及四氟类密封材料、能耐各类有机溶剂。

性能及规格：

性能及规格															
型号性能		wlw-50	wlw-70		wlw-100		wlw-150		wlw-200		wlw-300		wlw-600		
极限压力(pa)		2000	2000		2000		2000		2000		2000		2000		
抽气速率(l/s)		50	70		100		150		200		300		600		
电动机	型号	y132m1-6	y132m2-6		y160m-6		y160l-6		y180l-6		y225m-6		y280m-6		
	功率(kw)	4	5.5		7.5		11		15		22		37		
转速(rpm)		270	380		350		210		280		300		300		
吸气口法兰内径(mm)		50	50		95		125		125		150		150		
排气口法兰内径(mm)		50	50		95		125		125		150		150		
进水管内径(mm)		15	15		15		15		15		15		15		
出水管内径(mm)		15	15		15		15		15		15		15		
泵温升()		40	40		40		40		40		40		40		
噪音db(a)		70	75		75		78		80		85		90		
重量含电机(kg)		500	520		700		900		1000		1500		2500		
安装尺寸图	尺寸(mm)	l	l1	l2	l3	l4	l5	a	a1	a2	a3	a4	h2	h3	h
	型号														
	wlw-50	1060	970	158	400	260	590	542	332	118	385	325	50	1184	1400
	wlw-70	1060	970	158	400	260	590	542	332	118	385	325	50	1184	1400
	wlw-100	1170	1095	190	485	300	665	616	330	132	400	360	45	1412	1700
	wlw-150	1325	1235	263	560	400	817	700	335	192	505	450	40	1463	1700
	wlw-200	1325	1235	263	560	400	817	765	398	192	505	450	40	1463	1700
	wlw-300	1556	1500	278	660	500	846	871	443	203	550	500	35	1755	2100
	wlw-600	2068	1930	360	880	530	1150	1100	615	265	785	735	60	2192	2600