

橡胶色差仪NR110

产品名称	橡胶色差仪NR110
公司名称	深圳市三恩时科技有限公司
价格	8.00/台
规格参数	品牌:3nh 型号:NR110 货期:现货
公司地址	深圳市宝安区石岩街道塘头一号路创维创新谷5B栋6楼
联系电话	0755-26508999-618 13510845302

产品详情

NR110橡胶色差仪的优势内置白板参数，无需每次校验，实现快速开机测量。NR110橡胶色差仪采用光照定位的创新专利和十字架精准定位双定位，在仪器行业前所未有的。双测量端面可切换：大面积稳定端面和小面积测量凹凸端面。NR110橡胶色差仪采用新型积分球光路设计，消除了主光路和辅助光路的杂散光，具有的测量稳定性和测量精度。测量口径精减到4mm，立式设计，适用于更多测量场合。同时采用大容量、可充电的锂离子聚合物电池，无需反复购买电池，节能环保。同时NR110橡胶色差仪配置CQCS3高端上位机软件，连接PC电脑实现更多功能。

NR110橡胶色差仪在主菜单界面中选择“容差设置”进入容差设置界面，通过“上翻”、“下翻”键可对光标所在的数字进行加、减操作，调至所需数字，按下“确认”键，光标将自动移到下一位数字；当光标处在最后一位数字上时，按“确认”键将保存所作的设置，并返回主菜单界面。若不想设置或修改容差，可按“返回”键回到主菜单界面。容差值是人为设定的，根据颜色管理的要求高低来让仪器判断总色差E是否合格的标准值。若测出的色差值小于容差值为合格，大于容差值为不合格。NR110三恩时隆重推出的高信价比橡胶色差仪，质量好、性能稳定、品质完美是工农业生产中颜色管理额选择。NR110橡胶色差仪支持平均测量，在主菜单中选择“平均测量”进入界面后，用户就可以根据需要对平均测量的次数进行设置，通过“上翻”、“下翻”键加减次数，按确认键移动光标到下一位进行设置。当光标在最后一位时，按“确认”键保存设置，并返回主菜单界面。

NR110橡胶色差仪的特点：

- 1.内置白板参数，无需每次检验，实现快速开机测量
- 2.双定位：光照定位的创新专利和十字架精准定位
- 3.双测量端面可切换：大面积稳定端面和小面积测量凹凸端面
- 4 新型积分球光路设计：消除了主光路和辅光路的杂散光，具有的测量稳定性和测量精度。

产品技术规格：

型号	NR110
侦测传感器	硅光电二极管阵列
定位方式	光照定位和十字架定位
测几何结构	8° /d
测量孔径	4mm
测量端面	大面积稳定端面和小面积测量凹凸端面
可选光源	D65
光源器件	LED蓝光激发
重复性	0.08 E * ab 测量白色标准板30次平均值
仪器台间差	0.50 E * ab
充电后可测次数	可测量5000次
灯泡寿命	5年 大于160万次
数据接口	USB接口
PC软件	CQCS3 高端色彩品质管理软件
打印机（选配）	微型热敏打印机
操作温湿范围	-10-40 ， 0-85%相对湿度（无凝结）

存储温湿范围	-20-50 , 0~85%相对湿度（无凝结）
储存	100个标准 20000个样品
充电时间	约8小时=100%电量
电源	充电锂离子电池 3.7V@3200mAh
重量	500g
尺寸	205 × 67 × 80mm
色彩空间	CIE L*a*b*C*h* CIE L*a*b* CIE XYZ
色差公式	E*ab L*a*b E*C*h

NR110橡胶色差仪是三恩驰出品的，三恩驰为自己的产品提供一套完善的售前和售后服务，售前我们有专门的技术人员进行培训，全面讲解直到您满意为止。售后您有什么技术和产品上的问题我们都会及时给您找相关的技术人员为您解答，同时如果您的产品出现质量为题，不是人为原因在保质期内我们全额为您免费维修。NR110橡胶色差仪售后服务不可能做到完美，如果您在选择我司的橡胶色差仪存在问题的时候，我们一定会在最短的时间内做出回应的！感谢您选择橡塑色差仪！选择三恩时科技！选择3nh色差仪！

?????????

?????



????????

????? ?????? ????? ???

?????? ??	1 - 1	8.00?/ ?
	2 - 2	7.00?/ ?
	?3	6.00?/ ?

? ? ?1???? ? ? ???? ? ? ? ?13510847362

????



