

BYS-2x40W防爆防腐全塑荧光灯现货

产品名称	BYS-2x40W防爆防腐全塑荧光灯现货
公司名称	温州市硕宝电气科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:硕宝 型号:BYS52 防爆标志:Exed CT4
公司地址	浙江省温州市乐清象阳经济开发区
联系电话	0577-626722100 13868888594

产品详情

BYS-2x40W防爆防腐全塑荧光灯现货产品特点

壳体采用进口聚碳合金注塑，强度高、耐冲击、耐腐蚀、耐热性、耐寒性好；

灯罩采用聚碳酸酯注射成型，投光率高、承受冲击能力强；

灯具采用独特的双舌式设计密封条结构，具有较强的防水、防尘性能；

独特的双抛物面设计反光罩，使灯具光效大幅提高；

接线方便，只需打开灯罩，即可直接接线；

采用卡紧式接线端子，安装方便快捷；

配用知名品牌荧光灯管，寿命长、光效高；

配装我公司特制的防爆电子镇流器；

内置隔离开关，当产品大楷时自动切断电源，提高产品的安全性能；

带应急装置的荧光灯在供电线路失电时，自动切换到应急照明状态；

应急装置内有特别设计的过充、过放保护电路；

钢管或电缆布线。

硕宝防爆主要生产并销售：防爆荧光灯，防爆节能荧光灯，防爆防腐全塑荧光灯，防爆洁净荧光灯，防爆荧光灯电子镇流器，防爆配电箱，防爆灯具，防爆软管，防爆箱，防爆风机，防爆视孔灯，防爆马路灯，防爆平台灯，防爆LED灯，防爆声光报警器，防爆电子镇流器，防爆应急电源，金卤灯应急，防爆应急灯，防爆标志灯，防爆泛光灯，防爆投光灯，防爆吸顶灯，防爆防腐灯，防爆轴流风机，防爆壁式排风扇，防爆摇头扇，防爆吊风扇，防爆空调，防爆变压器，防爆挠性连接管，防爆接线箱，防爆穿线盒，防爆接线盒，防爆填料函，防爆电铃，防爆消防报警按钮，防爆电缆盘，防爆插销，防爆操作柱，防爆配电柜，防爆配电箱，防爆照明配电箱，防爆动力配电箱，防爆箱，防爆动力检修箱，防爆检修电源插座箱，防爆控制箱，防爆配电柜，防爆软起动器，防爆操作柱，防爆自耦减压电磁起动箱，防爆星三角起动箱，防爆变频调速箱，防爆磁力起动器，防爆断路器，防爆防腐电源插座箱，防爆防腐操作柱，防爆防腐断路器，防爆防腐控制箱等。

负责人：杨青萍 手机：13868888594 QQ:1686363322 坐机:0577-62722100 传真:0577-62606020
防爆荧光灯<http://www.sobaoex.com> 防爆洁净荧光灯 <http://www.bxmd52.com>

BYS-2x40W防爆防腐全塑荧光灯现货技术参数

执行标准：GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.3、GB 12476.1、IEC60079

防爆标志Exd CT4、DIP A20 TA,T6

额定电压：AC 220V

灯座规格：G13、G5

配装光源：T8双脚荧光灯管(1 36W、2 36W) T5双脚荧光灯管(1 28W、2 28W)

电池充电时间：24h

应急起动时间：0.3s

应急照明时间：90min

防护等级：IP65

防腐等级：WF2

引入口规格：3-G3/4"

适用电缆外径：9mm~ 14mm

BYS-2x40W防爆防腐全塑荧光灯现货安装及维护

只需打开壳体外部的卡扣，大楷灯罩即可接线；

引入装置的密封圈应确保可靠压牢并将电缆夹紧；

灯具上多余不用的引入口请采用堵板和压紧螺母可靠密封，确保防爆性能和防护等级性能；

灯具投入使用前必须将内外接地牢固、可靠地接入用户现场接地系统；

安装及维护灯具时，严禁带电打开；

定期检查密封面，如发现其老化应及时更换；

荧光灯的应急电池出厂时处于放空状态，用户使用前应先充足电方可正常使用。

BYS-2x40W防爆防腐全塑荧光灯现货外形及安装尺寸

说明:

1:公司产品经过正规检验机构检验合格，对产品质量请不要质疑。

2:因产品交付第三方运输，所以不保证产品在运输期间不会出现破损情况，如到货后发现破损情况，请及时联系本公司。

3:请严格按照产品说明书安装，并由专业电工人员进行安装。

价格说明：

因网络竞争大，产品实际价格请以询价的价格为准！谢谢！

- | | | |
|---|-------|---|
| 1 | 防爆灯具篇 | LED防爆灯、防爆荧光灯、防爆洁净荧光灯，隔爆型防爆灯、防爆金卤灯、防爆无极灯、防爆投光灯、防爆道路照明灯系列、防爆声光报警器、防爆手电筒系列、LED防爆投光灯、增安型防爆灯、防爆白炽灯。 |
| 2 | 防爆电器篇 | 防爆操作柱、防爆配电箱、防爆配电柜、防爆动力检修箱、防爆电源插座箱、防爆控制箱、正压型防爆配电柜、防爆磁力起动器、防爆自耦降压电磁起动箱、防爆星三角起动箱、防爆软起动器、防爆电铃、防爆插销、防爆变压器。 |
| 3 | 防爆开关篇 | 防爆断路器、防爆电动机保护开关、防爆转换开关、防爆照明开关、防爆拉线开关、防爆行程开关、防爆倒顺开关 |
| 4 | 防爆按钮篇 | LA53防爆控制按钮、LA5821防爆控制按钮、防爆电动葫芦按钮、防爆消防按钮 |
| 5 | 防爆风机篇 | 防爆摇头扇、防爆吊扇、防爆轴流风机、防爆壁式排风扇、防爆屋顶通风机 |

6	防爆管件篇	防爆接线箱、防爆接线盒、防爆穿线盒、防爆隔离密封盒、防爆挠性连接管、防爆活接头、防爆管接头、防爆填料函、防爆电缆夹紧密封接头、防爆胶泥
7	304不锈钢篇	不锈钢防爆灯具系列、不锈钢防爆配电箱、不锈钢防爆配电柜、不锈钢防爆接线箱、不锈钢防爆控制箱
8	防爆防腐篇	防爆防腐灯具系列、防爆防腐电器系列、防爆防腐开关系列、防爆防腐按钮系列、防爆防腐风机系列、防爆防腐管件系列
9	防爆电子镇流器	YZ-20E高效节能防爆电子镇流器，YZ-30E高效节能防爆电子镇流器，YZ-40E高效节能防爆电子镇流器 YK20-1DFL型高效节能单脚专用电子镇流器、YK20-2DFL型高效节能双脚专用电子镇流器 YK40-1DFL型高效节能单脚专用电子镇流器、YK40-2DFL型高效节能双脚专用电子镇流器 YK20-2XDFL型高效节能专用电子镇流器、YK20-2×2DFL型高效节能双脚专用电子镇流器 YK40-2XDFL型高效节能专用电子镇流器，YK40-2×2DFL型高效节能双脚专用电子镇流器、 YK20-1DFL型高效节能单脚专用电子镇流器、YK40-1DFL型高效节能单脚专用电子镇流器、 YK28-T5型高效节能电子镇流器、YK18-1DFL型高效节能电子镇流器、 YK18DFx2CS防爆电子镇流器, YK20DFx2CS防爆电子镇流器 YK36DFx2CS防爆电子镇流器, YK40DFx2CS防爆电子镇流器
10	防爆应急装置	防爆标志灯应急装置、全塑灯应急电源装置、白炽灯应急电源装置、 WFJ-18型节能灯应急电源装置、 WFJ-15型节能灯应急电源装置、荧光灯应急控制器、白炽灯应急电源装置、荧光灯应急控制器、 RZJD016-40防爆应急逆变器、 JLY-D型高性能不间断金卤灯控制器，标志灯应急电源装置、

序

名称

备注 序

名称

备注

号			号		
1	BPY防爆防腐全塑荧光灯		12	安装架	
2	管夹 G11/4		13	连接螺	
3	防爆挠性连接管 NGD 20 700	用户另配	14	钢管 G3/4 300/500mm	
4	弯杆 G11/4		15	吸盘 G3/4	
5	接头		16	链条 450mm	
6	U型管夹	用户另配	17	吊环螺钉 M8	
7	立柱 G11/2		18	安装架	
8	防爆活接头 BHJC(G11/4外G3/4外)	用户另配	19	防爆活接头 BHJ-C(G1外G3/4外)	用户另配
9	防爆接线盒 AH G3/4 三平	用户另配	20	安装架	
10	立柱 G11/2		21	BDM 电缆夹紧密封接头	
11	固定板	用户另配	22	堵头 G3/4	