

BAY51-Q-2X20防爆防腐全塑荧光灯批发

产品名称	BAY51-Q-2X20防爆防腐全塑荧光灯批发
公司名称	温州市硕宝电气科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:硕宝 型号:BAY51-Q 防爆标志:Exed CT4
公司地址	浙江省温州市乐清象阳经济开发区
联系电话	0577-626722100 13868888594

产品详情

BAY51-Q-2X20防爆防腐全塑荧光灯批发

一、BAY51-Q-2X20防爆防腐全塑荧光灯批发 适用范围：

1.BAY51-Q-2X20防爆防腐全塑荧光灯GB 3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1有些：通用需要》、GB 3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第2有些：隔爆型“d”》、GB3836.3-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第3有些：增安型“e”》GB 7000.1-2002《灯具一般安全需要与试验》及其有关。

2. 防爆防腐全塑荧光灯适用于 A、 B、 C类T1 ~ T6组爆炸性气体环境(1区和2区)或可燃性粉尘环境(20区 ~ 22区)场所，在交流50Hz，电压220V的电路中供照明用。

二、BAY51-Q-2X20防爆防腐全塑荧光灯批发 在下列条件下正常工作：

1.海拔不跨过2000m；

2.工作环境温度为 - 20 ~ +40 ；

3.周围空气相对湿度不大于95%(+25)；

- 4.在 A、 B、 C类T1 ~ T6组爆炸性气体环境(1区和2区)；
- 5.在无显着摇晃及冲击振动的当地；
- 6.在周围空气中，有一种和一种以上的化学腐蚀气体，常常或不常常存在和不守时存在的场所；
- 7.有酸雾和碱雾，少量腐蚀粉尘存在的场所；

三、BAY51-Q-2X20防爆防腐全塑荧光灯批发 技术参数：

类型	额定工作电压V	功率W	防护等级	光源
BAY51-Q-2X20双管-1 × 40	~ 220	40	IP65	单脚快速启动
BAY51-Q-2X40双管-2 × 40	~ 220	80		荧光灯管

四、BAY51-Q-2X20防爆防腐全塑荧光灯批发 商品特征：

- 1.防爆防腐全塑荧光灯为防爆粉尘型方案，具有超卓的防护功用，防护等级达IP65。
- 2.防爆防腐全塑荧光灯由外壳（底座，透明罩）及内装隔爆型联锁开关（防爆标志为Exd CT4），防爆烧封型瞬时镇流器（防爆标志为Exm T5）及接线端子，灯角，灯管等电器元件组成。
- 3.灯管插头与灯角插座选用隔爆小室方案以避免发作火花，且荧光灯内具有电器联锁，确保在断电状态下才能用专用工具翻开透明罩，以确保安全。
- 4.外壳底座材料为增强玻璃纤维不饱和树脂，透明罩材料为聚碳酸脂模压成形，透光度好，外形秀美，且具有抗静电，耐冲击，热稳定性好及耐腐蚀等优秀功用，深受用户等候。

应急照明时辰 90min

五、BAY51-Q-2X20防爆防腐全塑荧光灯批发运用与维护

- 1.防爆防腐全塑荧光灯在设备前,应检查其技术参数与运用条件是不是相符。
- 2.防爆防腐全塑荧光灯应可靠接地。
- 3.设备时应确保接线健旺可靠，以防在运用过程中因接触不良过热或发作火花。

4.无论选用何种布线办法，电缆有必要通过密封圈接至接线端子，接好线后将密封圈压紧，确保防爆功用。

5.防爆防腐全塑荧光灯应守时维护与修补，在设备和修补时，“阻碍带电开盖！”。

6.应确保接线腔内的电气空位和爬电距离。

7. 修补时，若发现密封圈（垫）老化，应及时与我公司联络，订购更换，以确保防爆功用。

六、BAY51-Q-2X20防爆防腐全塑荧光灯批发质量确保

本商品严峻依照ISO9001:2000以及防爆国家规范GB3836-2010 爆炸性环境用气体环境规范制造而成，悉数制造规范高于国家有关规范，并在出产制造过程中步步查验，经出产查验合格后出厂，严峻确保商品的质量安全；

商品出厂外壳质保期为3年，其他元件质保期为1年，在质保期内产质量量由我公司担任；

硕宝防爆主要生产并销售：防爆荧光灯，防爆节能荧光灯，防爆防腐全塑荧光灯，防爆洁净荧光灯，防爆荧光灯电子镇流器，防爆配电箱，防爆灯具，防爆软管，防爆箱，防爆风机，防爆视孔灯，防爆马路灯，防爆平台灯，防爆LED灯，防爆声光报警器，防爆电子镇流器，防爆应急电源，金卤灯应急，防爆应急灯，防爆标志灯，防爆泛光灯，防爆投光灯，防爆吸顶灯，防爆防腐灯，防爆轴流风机，防爆壁式排风扇，防爆摇头扇，防爆吊风扇，防爆空调，防爆变压器，防爆挠性连接管，防爆接线箱，防爆穿线盒，防爆接线盒，防爆填料函，防爆电铃，防爆消防报警按钮，防爆电缆盘，防爆插销，防爆操作柱，防爆配电柜，防爆配电箱，防爆照明配电箱，防爆动力配电箱，防爆箱，防爆动力检修箱，防爆检修电源插座箱，防爆控制箱，防爆配电柜，防爆软起动器，防爆操作柱，防爆自耦减压电磁起动箱，防爆星三角起动箱，防爆变频调速箱，防爆磁力起动器，防爆断路器，防爆防腐电源插座箱，防爆防腐操作柱，防爆防腐断路器，防爆防腐控制箱等。

负责人：杨青萍 手机：13868888594 QQ:1686363322 坐机:0577-62722100 传真:0577-62606020

防爆荧光灯<http://www.sobaoex.com> 防爆洁净荧光灯 <http://www.bxmd52.com>