

小型压路机 双轮压路机 手扶式压路机

产品名称	小型压路机 双轮压路机 手扶式压路机
公司名称	山东济宁庆安工矿设备有限公司
价格	9.00/台
规格参数	品牌:庆安 型号:QA 全长mm:2600
公司地址	山东省济宁市金宇路47号
联系电话	0537-3281816 13181319716

产品详情

济宁市庆安工矿设备有限公司是以“质优价廉，诚信天下”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！

用途

：可用于压实泥土、沥青道路、人行道、桥涵、停车场、体育场地及狭窄场地压实作业，垂直振动，激振力大，压实效率高，是公路、市政部门对修建道路、街道、广场的理想设备。

技术参数：尺寸总质量kg：525 全长mm：2600 全高mm：1850 全宽mm：850 轮径mm：430 轮距mm：520 轮宽mm：600 性能行走速度 前进后退km/h：1.2 振动频率Hz：56 激振力KN：30 侧边间隙(左/右)cm：5/12 爬坡能力：30° 压实深度泥土cm：25 沥青cm：15 最大压实面积 m²/小时：1080 发动机型式：本田GX270/常发178F 功率Kw/rpm（马力）：6/9 燃油消耗量 升/小时：0.8 燃油箱容量 升：6 传动方式：皮带、链条连接 液压油容量 升：20 水箱容量 升：28

原理特点 1、特大水箱减少来回补水的麻烦,使设备增长了可连续工作时间。

2、垂直振动，激振力大，压实效率高。

3、钢轮上有自动压紧的聚氨脂自动清洗刮板,防止泥土和沥青在钢轮上聚集,使压实更平滑。

4、液压前进和后退行走,机械振动具有可靠的性能。

5、可调节折叠式的操作把手给操作人员带来了舒适的操作环境,折叠后方便运输或收藏。

本公司主要经营

手扶式压路机

、手扶大单轮压路机、手扶小单轮压路机、座驾式压路机、液压震动压路机等30多种压路机。

联系人：小吴

电话：13181319716

QQ：2874545884