

T5T8LED防爆防腐全塑荧光灯批发

产品名称	T5T8LED防爆防腐全塑荧光灯批发
公司名称	温州市硕宝电气科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:硕宝 型号:BYS52 防爆标志:Exed CT4
公司地址	浙江省温州市乐清象阳经济开发区
联系电话	0577-626722100 13868888594

产品详情

T5T8LED防爆防腐全塑荧光灯批发

—光源采用最新一代T5超细荧光灯，具有以下特点：a、灯管长度短，具有更精确的光照控制；b、光效高，更加符合实际照明环境，灯管的光效可高达104lm/W；c、具有超长的开关次数和使用寿命，寿命高达20000小时；d、具有很高的流明维持率，光衰慢，10000小时后流明维持率高达92%；e、改善光束分配，显色性高和节能环保，不会污染环境。

同质的产品，我们的价格最优。同价的产品，我们的质量最优。同质又同价的产品，我们的服务最优。完善的售前、售中、售后服务，打造世界品牌温州硕宝，我们一直在努力。

T5T8LED防爆防腐全塑荧光灯批发产品特点

外壳采用SMC模压成形，强度高、耐冲击、耐腐蚀；

灯罩采用聚碳合金酸酯注射成形，透过率高、承受冲击能力强；

灯具采用曲路式密封结构，具有较强的防水、防尘性能；

配用知名品牌荧光灯管，寿命长，光效高；

根据灯管类型配套公司特制的防爆镇流器；

设置方便快捷的开启方式，按标示旋转开启机构即可开盖；

内置隔离开关，当产品打开时自动切断电源，提高产品的安全性能；

带应急装置的荧光灯在供电线路失电时，自动切换到应急照明状态；

应急装置内有特别设计的过充、过放保护电路；

钢管或电缆布线。

T5T8LED防爆防腐全塑荧光灯批发技术参数

符合标准:GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB3836.9、GB12476.1、IEC60079-0、IEC60079-1

IEC60079-7、IEC60079-18、IEC61241-1-1、EN60079-0、EN60079-1、EN60079-7、EN60079-18、EN61241-1-1

防爆标志:Exedmb II CT4 Gb、DIP A21 TA,T6

额定电压:AC220V

灯座规格:Fa6、G13

装配光源:T10单脚瞬时启动荧光灯管(1×20W、2×20W、1×40W、2×40W)，Fa6灯座，配电感镇流器

T8双脚荧光灯管(1×18W、2×18W、1×36W、2×36W), G13灯座，配电子镇流器

T5/T8 LED灯管(1×9W、2×9W、1×18W、2×18W),

防护等级:IP65、IP67

防腐等级:WF2

引入口规格:2-m25×1.5

适用电缆外径: 9mm ~ 14mm

电池充电时间: 24h

应急起动时间: 0.3s

应急照明时间: 90min

硕宝防爆主要生产并销售：防爆荧光灯，防爆节能荧光灯，防爆防腐全塑荧光灯，防爆洁净荧光灯，防爆荧光灯电子镇流器，防爆配电箱，防爆灯具，防爆软管，防爆箱，防爆风机，防爆视孔灯，防爆马路灯，防爆平台灯，防爆LED灯，防爆声光报警器，防爆电子镇流器，防爆应急电源，金卤灯应急，防爆应急灯，防爆标志灯，防爆泛光灯，防爆投光灯，防爆吸顶灯，防爆防腐灯，防爆轴流风机，防爆壁式排风扇，防爆摇头扇，防爆吊风扇，防爆空调，防爆变压器，防爆挠性连接管，防爆接线箱，防爆穿线盒，防爆接线盒，防爆填料函，防爆电铃，防爆消防报警按钮，防爆电缆盘，防爆插销，防爆操作柱，防爆配电柜，防爆配电箱，防爆照明配电箱，防爆动力配电箱，防爆箱，防爆动力检修箱，防爆检修电源插座箱，防爆控制箱，防爆配电柜，防爆软起动器，防爆操作柱，防爆自耦减压电磁起动箱，防爆星三角起动箱，防爆变频调速箱，防爆磁力起动器，防爆断路器，防爆防腐电源插座箱，防爆防腐操作柱，防爆防腐断路器，防爆防腐控制箱等。

负责人：杨青萍 手机：13868888594 QQ:1686363322 坐机:0577-62722100 传真:0577-62606020
防爆荧光灯<http://www.sobaoex.com> 防爆洁净荧光灯 <http://www.bxmd52.com>