涂料色差仪NH300

产品名称	涂料色差仪NH300
公司名称	深圳市三恩时科技有限公司
价格	8.00/台
规格参数	品牌:3nh 型号:NH300 货期:现货
公司地址	深圳市宝安区石岩街道塘头一号路创维创新谷5B栋6楼
联系电话	0755-26508999-618 13510845302

产品详情

涂料色差仪NH300，NH300涂料色差仪是三恩驰专业研发的高精度、高性能、高品质的精密仪器，主要针对工农业生产中的颜色变化以及色差进行管理、控制和沟通的。涂料色差仪属于光学设备，是通过光照在物体上的折射、放射和漫反射来最终确定物体颜色的数据的。NH300涂料色差仪提供专业颜色管理方案配合色彩管理软件一同使用功能更强大。

NH300涂料色差仪，采用了国际进口品牌的核心多通道颜色传感器、更稳定的IC平台及高效准确的算法，为使用者提供准确、快速的颜色管理和应用。NH300还采用人体工程力学及人性化的操作设计，并申请了多项专利，是一款质优价廉的多功能涂料色差仪。3nh坚持自主研发，在色彩管理领域中的创新技术独树一帜，NH300堪称客户使用最为便捷的涂料色差仪。

NH300完美结合其他涂料色差仪的优点同时又加有三恩驰的专利技术，光路用于测量定位、加长测量口径、自动白板校正等等方便了测量手法，加大测量精度，NH300涂料色差仪是三恩驰推出的精心力作，目的就是完美展现国产品牌的优势，如果你需要涂料色差仪，H300是你的选择。

特点

●采用光照进行精确定位，方便、快速；该仪器充分考虑用户的需要、坚持人性化的设计，独创光照定位技术。

●开机无需黑白校正，免去了繁琐的手动黑白校正，极大的提高了高精度涂料色差仪的使用方便性，每次只需启动涂料色差仪，即可进行测量。

●标准偏差为△E*ab<0.1（标准白板校正后间隔测量 30 次的平均值）。

●采用国际通用标准光源 D65。

●有多种颜色空间，用户可根据需要进行选择显示。

NH300涂料色差仪是三恩驰精心研发生产的，无论是技术还是做工都是非常完美的。而且完全符合三恩驰一直以来坚持的“以人为本、顾客至上”的办公理念，一切的开发都是以消费者的观点出发的。

三恩驰有一套完整的售前和售后服务您购买外涂料色差仪后可以完全放心，关于售后问题，任何质量问题只要您是在正规渠道购买的三恩驰产品我们都将为您解决，同时在保修期内不是人为原因，维修都是免费的。

NH300涂料色差仪产品参数：

型号	NH300
色彩空间	CIEL*a*b*C*h*、CIEL*a*b*、CIEXYZ
色差公式	ΔE*ab、ΔL*a*b、ΔE*C*h
显示模式	CIEL*a*b*C*h*、CIEL*a*b*
测量几何结构	CIE推荐方式8°/d
光源器件	LED蓝光激发
可选择测量孔径	Φ8mm
侦测传感器	硅光电二极管阵列
可选光源	D65
测量条件	观测者：CIE10°标准观测者
测量量程	L：10-100
仪器台间差	≤0.40ΔE＊ab
重复性	≤0.07ΔE＊ab测量白色标准板30次平均值

测量间隔	1秒
充电后可测次数	可测量3000次
灯泡寿命	5年大于160万次测量
显示屏	TFT真彩2.8inch@（16:9）
数据接口	USB接口
操作温度范围	-10~40°C，0~85%相对湿度（无结露）
存储温度范围	-20~50°C，0~85%相对湿度（无结露）
重量	500g
尺寸	205×70×100 mm
电源	充电锂离子电池3.7V@3200mAh
充电时间	约8小时－100%电量
储存	100个标准 20000个样品
外包装尺寸	435*205*345mm
打印机（选配）	微型热敏打印机