

# 耐高温绿胶带 烤漆喷涂胶带

产品名称	耐高温绿胶带 烤漆喷涂胶带
公司名称	东莞绿美胶粘制品有限公司
价格	5.50/平方
规格参数	品牌:绿美 型号:6.0
公司地址	东莞市黄江镇长龙村华裕街一号
联系电话	13246730403 13246720403

## 产品详情

特性: 高温绿胶带是以pet聚酯薄膜为基材，单面涂布高性能有机硅压敏胶而成。主要用做高温环境工作表面遮蔽保护，电镀，超高温烤漆、粉末喷涂及晶片元件端电极使用等；绿色高温胶带具有优异的耐高温性、耐寒、高粘着力，再撕离不残胶和耐溶剂性能等特点。

产地：东莞

品牌：绿美胶带

长度：常规为33m/66m。（有特别要求，长度可订制）

厚度：详情致电

宽度：(任选分切宽度) 用途:

pet绿胶在pet的基材上涂耐高温有机硅压敏胶，粘性好，200度高温环境下保持力强，且无残胶、不断裂。

- 1、主要适用于电脑机箱、机柜等高温粉末喷涂、烤漆遮蔽保护；
- 2、同时适用于电子产品、汽车行业、涂装等产品高温喷涂时遮蔽保护及绝缘等；
- 3、印刷电路板、电子零件、电阻电容器生产时固定及pcb板含浸过程中遮蔽金手指部分和防止电镀液浸入及污染，印刷电路板镀金遮蔽保护用；
- 4、家电、机械、电子等行业需高温喷漆保护，高温捆绑固定作用。
- 5、离型纸接头使用（亦称：接驳胶带）

注意事宜:

- 1、使用时，要注意被粘贴物的表面没有油污、粉末、灰尘、或其它离型剂。
- 2、本胶带使用在含有增塑剂的材质上时，粘性会受影响，使用时注意检测。
- 3、储存于低于25℃，相对湿度65%，干燥的环境下；避免阳光直射及高温（40℃以上）高湿（75%rh）环境；储存期限：6个月。

东莞市绿美胶粘制品有限公司

联系人：吴先生 qq:1243597497

邮箱：505929054@qq.com