

54M 2000MW无线AP 网桥 中继 无线路由 大功率 无线接入点

产品名称	54M 2000MW无线AP 网桥 中继 无线路由 大功率 无线接入点
公司名称	声远数码科技公司
价格	1280.00/台
规格参数	
公司地址	中国 山东 菏泽市 巨野县青年路49号
联系电话	86-5308210203 15098333339

产品详情

品牌	*	型号	*
传输速率	*	覆盖范围	*
无线标准	*		

该网桥配合本店的15db全向天线,在无障碍环境下可在3公里左右用笔记本内带的无线网卡上网,有一个楼阻挡时可以用笔记本内带网卡上网,配合增益24db定向天线,可实现20km以上的无线传输,可以工作于多种模式即:客户端模式、ap模式、中继模式、点对多点模式、点对点模式、web设置、功率可调、中文版大内存,有信号强度指示,调整天线极其方便,铸铝防水外壳,机器工作特稳定,是做网络无线工程的首选,快递费按实收。

支持的协议和标准 ieee 802.11g/b、ieee 802.3/802.3u端口
1个10/100m自适应rj45端口(支持自动翻转) 频率范围 2.4 ~ 2.4835ghz信道数 13展频技术
dsss(直接序列展频) 数据调制 ofdm psk/dqpsk/cck灵敏度@per(错包率) 54m: -68dbm@10%per; 11m: -85dbm@8%per; 6m: -88dbm@10%per; 1m: -90dbm@8%per; 256k: -105dbm@8%per(典型值) 传输速率 54/48/36/24/18/12/9/6m或11/5.5/2/1m速率自适应rf功率 2000mw(最大值) 网络介质 10base-t: 3类或3类以上 utp 100base-tx: 5类 utp 内部led指示 端口 lan(有线网络状态) 其它 power(电源), wlan(无线网络连接状态) 外形尺寸(l x w x h) 240*190*90cm 使用环境 工作温度: 0 到40 工作湿度: 10%到90% rh不凝结 电源: 220v 功耗: 4.6w(最大值)

常用配套设备如下:

1、15db全向天线, 130元一个。(增益高、工艺精细、出口型的规格非其他杂牌能比)

15098333339 qq50148199

本公司主要经营无线网桥,ap,天线,网桥主板,外壳,poe电源等。公司秉承"顾客至上,锐意进取"的经营理念,坚持"客户第一"的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾!