

## 腔镜、宫腔镜超声清洗机

产品名称	腔镜、宫腔镜超声清洗机
公司名称	合肥金尼克机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:合肥金尼克 型号:JK-DY600
公司地址	安徽合肥市淮北路5号
联系电话	15556951360

## 产品详情

### 腔镜超声波清洗消毒机 宫腔镜超声清洗机

硬式内镜全自动超声喷淋清洗消毒器能真正保证器械的内、外表面得到同样的刷洗和冲洗。全程内腔灌流冲刷和外表面超声喷淋清洗，从而有效的无死角的清洗、消毒、干燥宫腔器械内外部。同时，该设备还适应于精密手术器械、复杂机构手术器械的清洗、消毒、干燥。适用于医院腹腔镜、关节镜、脑室镜、宫腔镜、喉镜及活检钳、高频电刀、细毛刷、切开刀、导丝、异物钳等精密手术器械和宫腔器械的内外部清洗消毒干燥。

#### 主要性能及特点：

超声高能量宫腔灌注冲洗100%高洁度清洗器械：超声能量和压力泵带动流体通过宫腔仪器内外部，在超声波和脉冲冲洗的作用选可以有效去除100%的可溶污物于不可溶污物。

化学清洗剂宫腔灌注：洗涤剂自动精确加入清洗液，压缩宫腔内的所有气体，保证清洗液可以使所有的表面和内部接触，从而便于除去所有的有机物和微生物。

高压喷淋灌注漂洗100%去除内外表面清洗剂残留：完全去除器械内外科表面的清洗剂残留，同时无宫腔的器械可减少清洗时间。

深度清洗压力灌注：仪器所有预洗、清洗、漂洗、消毒、干燥以及进清洗液、润滑剂、防锈剂都有压力，保证即使是复杂的宫腔器械也可以得到标准要求。

93 热消毒100%AO值标准：使器械内表外面（无论长短）都得到有效AO值得消毒。

高效干燥：保证了灭菌前的干燥标准。

标准宫腔器械接口：快速直接连接硬式内镜的标准接口

全自动程序控制：进口PLC可编程序，7寸彩色液晶触摸屏人机对话，24组可编程序，预置6组程序设置。

全程过程记录：打印机适应打印清洗消毒过程，数据便于用户存档。

过程追溯系统：可以采集操作人员信息，同清洗机消毒过程数据通过网络与用户计算机系统连接，实现同步管理（可选配）

自动升降工作窗：脚踏自动升降开关门和工作窗，大大减少了工作人员劳动强度，保护了工作人员的意外烫伤的可能性。

全自动添加化学剂：自动精确计量加酶、润滑剂、防锈剂。

## 主要技术指标

型号 JK-DY1500 JK-DY180

仪器尺寸 980\*680\*1050 1040\*830\*1050

清洗槽尺寸（mm） 700\*450\*400 750\*600\*400

清洗容量 120L 180L

超声频率（任选或三频） 45、80、100（KHz） 45、80、100（KHz）

设定频率转换时间 1S-9999S 1S-9999S

超声电功率 1600W 1800W

灌流功率 500W 500W

喷淋电功率 1500W 1500W

水加热电功率 15KW 15KW

售后方案：全国联保，终身维修。