

1.2厚高密度聚乙烯耐根穿刺自粘防水卷材

产品名称	1.2厚高密度聚乙烯耐根穿刺自粘防水卷材
公司名称	广东宏牛建筑防水材料有限公司
价格	1.00/平方
规格参数	品牌:宏牛防水 型号:CFL 价格:11
公司地址	广东省广州市白云区广从五路491号
联系电话	020-29878196 18664834088

产品详情

1.2厚高密度聚乙烯耐根穿刺自粘防水卷材

一，产品描述与商品概述图片

(1) 产品描述

1.2厚高密度聚乙烯耐根穿刺自粘防水卷材由高分子片材、无纺布、自粘胶料材料、隔离膜等等材料构成。该卷材不但具有高分子防水卷材和自粘防水卷材优点集合其一身，具备有较高的抗穿刺、耐高低温、耐候、自愈等性能又可以通过湿铺/预铺施工技术标准来实现“皮肤”式防水体系。

执行标准:GB/T23457-2679 国家标准，该卷材长边预留长度都是标准，而自粘胶可以作为搭接边，短边可通过涂抹热熔密封膏进行密封处理，但是一般情况都是可以解决了单面自粘卷材在搭接处理上的施工应用性的问题。

(2) 商品图片

二，产品规格

厚度有1.2mm、1.5mm、2.0mm三种规范。

规范：1.5厚，2.0厚，1.2厚 重量：45kg

别的：单面，双面，I型，II型，湿铺，预铺，湿铺法，湿铺式，预铺法，预铺式

三，1.2厚高密度聚乙烯自粘防水卷材性能特点：

1. 该卷材兼有高分子防水卷材和自粘卷材的特点，抗穿刺，耐候、耐高、低温等物理性能更优异，化学性能更稳定。
2. 卷材能与混凝土紧紧粘为一体，长期浸水环境下，都是依然密不可分，从而有效避免“窜水”现象的发生，真正实现了“皮肤”式防水。
3. 这个产品是没有无纺布加强层。高分子片材表面上面，复合无纺布，减少了高分子片材整体变形量，使卷材铺贴更加平整而且顺直。
4. 1.5厚高密度聚乙烯耐根穿刺防水卷材施工自由度非常高。基面允许潮湿、基本平整即可，不需要底涂及预处理，不受天气影响，可大大节约工期。
5. 安全环保。施工过程无需任何溶剂和燃料，避免了环境污染，消除了消防隐患，节约了能源。
6. 最优性价比。因为基层无需水泥砂浆，在底板预铺反粘施工时候，还可取消一定厚度细石砼保护层，由此可以降低建筑防水系统整体费用，而且由于构造都是非常的简化，还能大大加快施工进度。
7. 防水效果优良。地下工程中，一道即可达到一级防水设防标准要求。

四，2.0厚高密度聚乙烯耐根穿刺防水卷材注意事项

1. 卷材应避免太阳暴晒，因为温度过高时候，可能导致隔离膜难撕开。
2. 当基面温度过高时，水泥胶种有可能加入适量的保水剂，从而保证水泥有效固化。
3. 如过因温度过高导致隔离膜比较难揭开情况下，那么可以在隔离膜面上，淋冷水降温后揭开，就可以搞开。
4. 铺贴完卷材之后，一定要避免卷材上面有人走过；等到水泥胶硬化之后，才可进行后续施工。
5. 施工前，可向宏牛公司咨询，索要说明书或施工方案等资料。

五，1.2厚高密度聚乙烯耐根穿刺自粘防水卷材生产人工宿舍图片

宏牛徐工 张经理 出品

