

微孔曝气器，好氧池专用膜片曝气器，曝气器性能

产品名称	微孔曝气器，好氧池专用膜片曝气器，曝气器性能
公司名称	郑州市前程水处理有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:前程牌 型号:QC-064 规格:215,260,300
公司地址	巩义市建设路南段
联系电话	0371-63230668 13783554868

产品详情

微孔曝气器，橡胶膜片曝气器，微孔膜片曝气器厂家，管式曝气器价格，优质曝气器厂家——郑州市前程水处理有限公司

尊敬的河南朋友，欢迎您浏览郑州市前程水处理有限公司网站 “前程”从成立到现在，时刻离不开各界朋友的支持，前程公司多年来专业致力于净水材料和环保填料及水处理药剂的生产，前程产品在同行业产品中率先通过ISO9001质量体系认证，公司始终以“质量第一、信誉第一、用户第一”的经营理念，与各位河南宾朋携手共创给排水领域辉煌的明天，于人与环境和谐共处做贡献。如果您想了解[河南微孔曝气器](#)的有关情况可拨打我公司24小时免费咨询电话：0371-63230668

微孔曝气器广泛应用于污水处理厂，焦化厂，印染厂，医药水处理，养殖场等
详情来电咨询：13783554868 范工

一、曝气管道的连接方式和安装：曝气装置由曝气器、布气管道、三通、四通、弯头、调节器、连接件、清除装置等组成。布气管道按通常的环形布置，曝气器按供气量和池形布置密度，曝气器和布气管道的连接采用G3/4螺纹连接，底座为内螺纹（固定于布气管道上）曝气器为外螺纹，安装时先把调节器按所需尺寸用膨胀螺栓固定在池底，然后用抱箍把布气管道固定在调节器上，为防止其它作业如电焊火花和土建时，混凝土等重物损坏曝气装置，必须等土建工程结束后在放水前把曝气器装上，为防止管道和连接部分漏气，应放水超过曝气器10cm左右底深度试漏，然后通气如发现有管道连接部分漏气应及时排除，然后正式投运。二、主要技术参数：曝气器尺寸：215mm，260mm 服务面积：0.25 - 0.55m²/个，0.35-0.75m²/个
曝气膜片运行平均孔隙：80-100微米 空气流量：1.5-3m³/个h
氧总转移系数：k_{la} (20) 0.204-0.337min⁻¹ 氧利用率：(水深3.2m) 18.4-27.7%
充氧能力：0.112-0.185KgO₂/m³h 充氧动力效率：4.46-5.19KgO₂/kwh
曝气阻力：180-280mmH₂O 空气管设计应考虑压力平衡，最好联成环状网，每组进气管应设置阀门，便于调节空气量。空气管设计流速：干管为10-15米/秒；支管为5米/秒。曝气器表面距池底安装高度：270mm、250mm，推板式为200mm。

“前程”以合理的价格、优质的服务是与您诚挚合作的前提，前程始终秉承“一切为了客户的荣耀，我们追求优异，打造质量，在盈利中成长”的经营理念，踏踏实实做好对客户的售前、售中、售后服务工作，为客户提供温馨服务。我们的服务网络达到我们产品销售的每一个地方，只要客户有什么要求我们的服务人员就会在24小时内给客户以满意的答复！如果您是我们的客户，或者想了解液面覆盖球方面的问题，请即刻拿起您的电话，拨打前程液面覆盖球专家咨询电话：【0371-63230668】手机：

【13783554868】，我们将免费为您提供[河南微孔曝气器](#)

应用的专业解决方案！即刻拨打，了解更多，相信与“前程”人的沟通一定对您的选择有所帮助！“前程”精益求精是我们对产品质量的不断追求，合理的价格、优质的服务是与您诚挚合作的前提，诚信的前程人愿与您携手共谋发展，共创新世纪的辉煌！