

# 进口高压电动三通调节阀

产品名称	进口高压电动三通调节阀
公司名称	深圳市鼎机阀门有限公司
价格	210.00/台
规格参数	品牌:美国斯克 型号:SRKTFR
公司地址	深圳市龙华新区三联工业区
联系电话	0158-36553188 15817443889

## 产品详情

### 进口高压电动三通调节阀

美国斯克SRK电动三通调节阀由中国深圳市鼎机阀门有限公司总代理

美国斯克SRK阀门在全球市场质量最认可阀门品牌之一

### 概述

SRK电子式电动三通调节阀，由381L型(或PSL系列)直行程电子式电动执行机构和三通阀组成。内含伺服功能，接受统一的4-20mA 或1-5V · DC的标准信号，将

电流信号转变成相对应的直线位移，自动地控制调节阀开度，达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。三通阀阀芯结构采用圆筒

薄壁窗口，并采用阀芯侧面导向。应用于比例调节或旁路调节，尤其适用于石油工业热交换器的流体温度控制系统的调节，一台三通阀可代替两台单座阀或双

座阀使用，占据空间体积小，节省安装管道及费用。

### 技术参数和性能

### 阀体

型式 三通铸造

公称通径 合流阀：25 ~ 300mm、分流阀：80 ~ 300mm

公称压力 PN1.6、4.0、6.4MPa

法兰标准 JB/T79.1-94、79.2-94等

材料 铸钢（ZG230-450）、铸不锈钢（ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti）等

上阀盖 标准型-17 ~ +230 、散热型+230 ~ +450 、波纹管密封型-40 ~ +350

压盖型式 螺栓压紧式

填料 V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石墨填料

阀内组件

阀芯型式 薄壁圆筒型阀芯

流量特性 抛物线特性和线性特性

材料 不锈钢（1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L）、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等。

产地：美国

产品品牌：美国斯克<SRK>