

OMRON欧姆龙微动开关Z-15GD55-B

产品名称	OMRON欧姆龙微动开关Z-15GD55-B
公司名称	中山市君菱电子销售中心
价格	42.00/个
规格参数	品牌:欧姆龙 型号:Z-15GD55-B
公司地址	中山市小榄镇升平西路博通商贸大厦4楼之一
联系电话	0760-23790207 13380885225

产品详情

项目 分类 Z-15 (微小负载用、

触须型除外) Z-01H Z-15 (触须型) Z-10F Z-15H2

容许操作速度 0.01mm ~ 1m/s *1 1mm ~ 1m/s 0.1mm ~ 1m/s*1 0.01mm ~ 1m/s

容许操作频率 机械 240次/分钟 120次/分钟 240次/分钟 240次/分钟

电气 20次/分钟

绝缘电阻 最小100M (在DC500V下)

接触电阻 15m 以下(初期值) 50m 以下(初期值) 15m 以下(初期值) 25m 以下(初期值)
15m 以下(初期值)

绝缘强度 同极接点之间

接点间隔G : AC1,000V 50/60Hz 1min

接点间隔H : AC600V 50/60Hz 1min

接点间隔E : AC1,500V 50/60Hz 1min 同极接点之间

接点间隔G : AC1,000V

50/60Hz 1min

接点间隔H : AC600V

50/60Hz 1min 同极接点之间

接点间隔F : AC1,500V

50/60Hz 1min 同极接点之间

AC600V 50/60Hz 1min

带电金属部与地线之间、各端子与不带电金属部之间AC2,000V 50/60Hz 1min

耐振动 误动作 10 ~ 55Hz双振幅1.5mm*5 10 ~ 20 Hz双振幅1.5mm*5 10 ~ 55Hz双振幅1.5mm*5

耐冲击 毁坏 最大1,000m/s²

误动作 最大300m/s² *2 *5 最大50m/s²*5 300 m/s² *3 *5 最大100m/s²

寿命 机械 接点间隔G、H : 20,000,000次以上

接点间隔E : 300,000次以上 1,000,000次以上 500,000次以上*1 20,000,000次以上

电气 接点间隔G、H : 500,000次以上

接点间隔E : 100,000次以上 100,000次以上 100,000次以上 500,000次以上

保护结构 一般型 IP00

防滴型 IP62相当(不含端子部分)

触电保护级 Class I

漏电性能(PTI) 175

使用环境温度 一般型 -25 ° C ~ 80 ° C (无结冰)

防滴型 -15 ° C ~ 80 ° C (无结冰)

使用环境湿度 一般型 35% ~ 85%RH

防滴型 35% ~ 95%RH

质量 约22 ~ 58g 约42 ~ 48g 约34 ~ 61g 约22g