

## 旋转制粒机，沸腾干燥机设备

产品名称	旋转制粒机，沸腾干燥机设备
公司名称	常州海涵干燥设备科技有限公司
价格	78000.00/件
规格参数	品牌:海涵 型号:GFG
公司地址	常州市武进区郑陆镇牟家村1号
联系电话	0519-88673995 13906119320

## 产品详情

产品特点：通过粉体造粒，改善流动性，减少粉尘飞扬。通过粉体造粒改善其溶解性能。混合、制粒、干燥在一机内在完成制粒。采用抗静电滤布，设备操作安全。设置压力泄放孔，一旦发生爆炸，设备人员不受到伤害。设备无死角,装卸料轻便快速,冲洗干净,满足GMP规范。产品应用：制冷工业中的造粒:片剂颗粒、冲剂颗粒、胶囊剂颗粒。食品工业的造粒:可可、咖啡、奶粉、颗粒果汁、调味品等。其它行业的造粒:农药、饲料、化肥、颜料、染料化工等。粉状或颗粒湿物料的干燥。包衣:颗粒、丸剂保护层、备色、缓解、薄膜、肠溶包衣等。产品原理：物料粉末粒子，在原料容器（流化床）中呈环形流化状态。受到经过净化后的加热空气预热和混合，将粘合剂溶液雾化喷入，使若干粒子聚集成含有粘合剂的团粒，由于热空气对物料的不断干燥，使团粒中的水分蒸发，粘合剂凝固，此过程不断重复进行，形成理想的、均匀的多微孔球状颗粒。

## 技术参数：

项 目	单 位	机 型							
			3	5	15	30	60	120	200
原料容器	容量	L	12	22	45	100	220	420	670
	直径	mm	300	400	550	700	1000	1200	1400
生产能力	^小	kg	1.5	4	10	15	30	80	100
	^大	kg	4	6	18	36	72	140	240
风机	风量	m <sup>3</sup> /h	1000	1200	1400	1800	3000	4500	6000
	风压	mmH <sub>2</sub> O	375	375	480	480	950	950	950
	功率	kw	3	4	5.5	7.5	11	18.5	22

蒸汽消耗量	kg/h	15	23	42	70	141	211	282
压缩空气耗量	m <sup>3</sup> /min	0.6	0.6	0.6	0.9	0.9	0.9	1.1
主机重量	kg	250	300	700	900	1100	1300	1500
蒸汽压力	Mpa	0.3~0.6						
温度		室温-120 范围内可调节						
作业时间	min	随物料物性而定45~90						
物料收得率	%	99						
噪声	dB(A)	风机与主机隔离安装,噪音 75dB(A)						
外形尺寸	M	1.0 × 0.55	1.2 × 0.6 ×	1.25 × 0.75	1.6 × 0.9 ×	1.85 × 1.25	2.2 × 1.65	2.34 × 1.7
		× 1.8	2.1	× 2.1	2.3	× 3	× 3.3	× 3.8