

# 黑龙江供应北峰BF-600UV对讲机

产品名称	黑龙江供应北峰BF-600UV对讲机
公司名称	黑龙江省铭阳天下科技发展有限责任公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:北峰 型号:600
公司地址	哈尔滨市道里区37号马迭尔大厦24楼B1室
联系电话	0451-88000444 13384500044

## 产品详情

BF-600UV圆形金属质感内衬搭配方形喇叭面盖，造型新颖、通话清晰。高清液晶显示屏可同时接收并显示2个波段信道，结合数字键盘操作，实现自主频道选择与收听。VOX声控功能，让轻松通话成为可能。繁忙信道锁定、自动省电、9级静噪等功能科学组合带来简约通信体验，是业内一致认可的旅游对讲机、车友对讲机、驴友对讲机、业余对讲机。双段 双显 双待 双接收

可同时接收并显示两种频段信号，依据通信需要选择切换接收通话。监听功能可监听到当前信道的微弱声音,该功能有助于收听到微弱信号。信道扫描按下扫描键,对添加扫描信道进行逐个扫描,可接收到当前有活动信道的通话。声控功能VOX开启声控功能时,无需按PTT键便可进行通话（需配带耳麦）。电脑写频通过电脑写频软件对功能参数进行设置。静噪等级设置（0~9级）9级静噪,根据不同环境选择您所需要的静噪等级。发射超时限器TOT防止对讲机过久占用某个信道,避免不慎占用信道的现象。宽/窄带转换通过写频软件可设置每个信道间隔为25KHz或12.5KHz。低电提醒 电池电量不足时提醒您更换电池。繁忙信道锁定 防止向繁忙信道发送信号，避免当前通话受到干扰。自动省电功能未接收到信号或无操作时，对讲机将自动进入省电模式，降低耗电量，从而延长电池的使用时间。CTCSS/ CDCSS及尾音消除 该对讲机具有38组标准模拟亚音频和83组标准数字亚音代码,支持非标准CTCSS/ CDCSS,设置CTCSS或CDCSS后,可以消除同频所带来的干扰,还可以消除发送方由于通话结束、载波引起的“咔嚓”声。电池电压查询 一般部分 频率范围 VHF:136-174MHz UHF:400-470MHz

信道数目 99 信道间隔 25 KHz /12.5 KHz 工作温度 -20 ~ +60  
天线阻抗 50 电源电压 DC7.5V(±20%) 电池 1800mAh(锂离子电池)  
频率稳定度 ±2.5 ppm 外形尺寸 59(L)\*41(W)\*120(H) mm 重量 268g(含电池)  
发射部分 射频输出功率 5W 调制方式 16K F3E(宽)/8K F3E(窄) 杂波与谐波  
-70dBm 调频噪声 -40dB 音频失真 5% 邻道功率 65 dB(宽)/55 dB(窄)  
调制限制 5KHz(宽)/2.5KHz(窄) 接收部分 灵敏度 0.165 μ V(宽)/ 0.2 μ V(窄)  
邻道选择性 60dB(宽)/ 50dB (窄) 互调抗扰性 60dB(宽)/ 50dB (窄) 杂散抗扰性  
60dB(宽)/ 50dB (窄) 信噪比 45dB(宽)/ 40dB (窄) 音频输出功率 0.5W  
音频失真 5% 备注：以上指标如有变动不另行通知，图片仅供参考，以实物为准