

东莞现货HT100无气孔无沙眼灰口铸铁圆棒

产品名称	东莞现货HT100无气孔无沙眼灰口铸铁圆棒
公司名称	东莞市长安合圣模具钢材经营部
价格	11.00/公斤
规格参数	品牌:宝钢 型号:HT100 规格:板,棒
公司地址	广东省东莞市长安镇霄边工业区
联系电话	0769-89774157 15118382215

产品详情

东莞现货HT100无气孔无沙眼灰口铸铁圆棒

HT200:

HT200是灰铸铁的牌号，HT代表灰口铸铁,HT是灰色铸铁汉语拼音的缩写，灰铸铁HT200表 ϕ 30试样的最低抗拉强度200MPa. 标准：GB/T 9439-2010指的是最低抗拉强度为200MPa的灰铸铁。

适用范围

抗拉强度和塑性低，但铸造性能和减震性能好，主要用来铸造汽车发动机汽缸、汽缸套、车床床身等承受压力及振动部件。

化学成分：

C:3.1~3.5% Si:1.8~2.1% Mn:0.7~0.9% P<0.15% S 0.12%

机械性能： b 200Mpa

应用举例

- 1.一般机械制造中较为重要的铸件，如：汽缸、齿轮、机座、金属切削机床床身及床面等
- 2.汽车、拖拉机的气缸体、气缸盖、活塞、刹车轮、联轴器盘以及汽油机和柴油机的活塞环
- 3.具有测量平面的检验共建，如:划线平板、V形铁、平尺、水平仪框架等
- 4.承受7.85MPa以下中等压力的液压缸、泵体、阀体以及要求有一定耐腐蚀能力的泵壳、容器

5.圆周速度 $>12 \sim 20\text{m/s}$ 的带轮以及其他符合所列 作条件的零件

6.需经表面淬火的零件

铸铁级别

较高强度铸铁，基体为珠光体，强度、耐磨性、耐热性均较好，减振性也良好；铸造性能较好，需要进行人工时效处理。

工作条件

1.承受较大应力的零件（弯曲应力 $<29.40\text{MPa}$ ）

2.摩擦面间的单位面积压力 $>0.49\text{MPa}$ （大于10t在磨损下工作的大型铸件压力 $>1.47\text{MPa}$ ）

3.要求一定的气密性或耐弱腐蚀性介质

以上价格规格信息仅供参考，请以最新报价为准

我公司材料之多不能一一列出，如有任何疑问可随时咨询

电话:0769-89774157,QQ:2547407927

联系人：陈琳 15118382215

贸易通：唐振开