减压阀YK43X-25C

产品名称	减压阀YK43X-25C
公司名称	上海富功阀门科技有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:富功 型号:YK43X-25C 口径:DN50
公司地址	上海市金山区亭林镇寺平南路19号1幢J45室
联系电话	021-57565518 13816178393

产品详情

产品简介：

推荐品牌：富功

优质厂家：上海富功阀门科技有限公司

一,结构特点和用处：

本系列

减压阀属于先

导活塞式减压阀。由主阀和

导阀两部分组成。主阀主要由阀座,主阀盘,活塞,弹簧

等零件组成。导阀主要由阀座,阀瓣,膜片,弹簧,调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力,利用膜片传感出口压力变化,通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小,实现减压稳压功能。 本产品主要用于气体管路,如空气,氮气,氧气,氢气,液化气,天然气等气体。

二,主要技术参数和性能指标：

公称压力(Mpa)	1.6	2.5	4.0	6.4		
壳体试验压力(Mpa)*	2.4	3.75	6.0	9.6		
密封试验压力(Mpa)	1.6	2.5	4.0	6.4		
最高进口压力(Mpa)	1.6	2.5	4.0	6.4		
出口压力范围(Mpa)	0.1-1.0	0.1-1.6	0.1-2.5	0.5-3.5		
压力特性偏差(Mpa)△P2P	GB12246-1989					

流量特性偏差(Mpa)P2G	GB12246-1989					
最小压差(Mpa)	0.15	0.15	0.2	0.4		
渗漏量	X/F(聚四氟乙稀/橡胶)：O Y(硬密封)：GB1224					

壳体试验不包括膜片,顶盖 三,主要零件材料：

零件名称	零件材料
阀体 阀盖 底盖	WCB/FCB*

阀座 阀盘	2Cr13/304*
缸套	2Cr13/25(镀硬铬
活塞	2Cr13/铜合金/铜
活塞环	合金铸铁/对位聚
导阀座 导阀杆	2Cr13/304*
膜片	1Cr18Ni9Ti

主阀 导阀弹簧	50CrVA
调节弹簧	60Si2Mn
密封垫(X/F型号)	橡胶/聚四氟乙
导阀体 导阀盖	25/304*

欢迎来电洽谈选购，我们将竭诚为您服务！