

HF-R212一体化有源读写器

产品名称	HF-R212一体化有源读写器
公司名称	深圳市衡方电子科技有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:衡方 型号:HF-R212
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道南岭村黄金坑4巷3号202
联系电话	15986815651

产品详情

hf-r212是一款高性能、多频点且可扩展性的一体化2.45ghz有源读写器，具有接收灵敏度高、识别距离远、防冲突性能强等特性，具备可靠的网络适应性，支持rssi信号强度指示功能。

1、产品特性

一体化结构设计，ip65防护等级；

内置高性能21dbi定向天线；

通信距离远，识别灵敏度高，其功率和接收灵敏度可调；

防冲突能力强，可一次识别1000张以上标签；

识别速度快，可识别200km/h以内的移动标签；

支持标签数据过滤、时钟戳及输入输出等功能；

支持rssi信号强度指示功能和定位功能；

频道隔离技术，多个设备互不干扰；

支持多种语言开发，如：vc、vb、c#等；

支持在线升级，具有丰富通信接口，可根据用户需求定制。

2、技术指标

型 号	hf-r212
射频芯片	ti无线产品系列
工作频率	2400mhz~2483.5mhz
天 线	定向天线，增益21dbi，前后比25db
输出功率	-30dbm~1dbm
接收灵敏度	-104dbm
衰 减 度	0~31db
信号强度	支持rssi信号强度指示功能，可实现近距离定位
识别距离	0~200m（可调节rssi值控制识别距离）
防冲突型	一次识别1000张以上标签
输入输出	1路输入、2路输出
通信接口	rs-232、rs-485、wiegand26、rj45
供电电源	dc + 9v (配电源适配器)，或ac 220v/50hz，1a
状态提示	蜂鸣器
外形尺寸	306mm x 306mm x 20mm

重量	2 kg
工作温度	-20 ~+70
安装	u型安装支架，支撑杆直径35mm~50mm

3、应用场合

校讯通管理

车辆管理

资产管理

人员管理

生产线管理

物流和溯源管理

防伪跟踪管理

矿山管理

船舶管理

定位管理