氧化检测专用设备色差检测设备NH310

产品名称	氧化检测专用设备色差检测设备NH310
公司名称	深圳市三恩时科技有限公司
价格	8.00/台
规格参数	品牌:3nh 型号:NH310 货期:现货
公司地址	深圳市宝安区石岩街道塘头一号路创维创新谷5B栋6楼
联系电话	0755-26508999-618 13510845302

产品详情

氧化检测专用设备色差检测设备NH310，氧化NH310色差仪。NH310仪器采用人性化设计，在开机阶段将自动进行白校正及黑校正，是当前使用最方便的色差仪；当开机之后仪器显示器进入测量界面的时候，仪器已经自动完成白校正和黑校正，此时，可取下白板盖进行色差测量。若白板盖没盖上或者松动，NH310仪器开机后将进入“ 自动白板校正失败 ”界面。NH310色差仪，氧化着色品质检测专用设备，可以自动比较样板与被检品之间的颜色差异，输出CIEL、a、b三组数据和比色后的△E、△L、△a、△b四组色差数据，提供配色的参考方案。仪器为便携式。有电池和外接电源两种供电方式，方便实用。安装有USB的扩展接口，可以与电脑连接显示。方便保存数据，可打印报表，体积小、操作简便。

氧化色差，着色色差，氧化着色色差仪，NH310色差仪专用设备是由深圳三恩驰出品，三恩驰色差仪价格承诺：

1、为了保证产品的高可靠性和先进性，设备的选材均选用国内或国际优质产品。

2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

注意事项

● 本产品属于精密测量仪器，在测量时，应避免仪器外部环境的剧烈变化，

如在测量时应避免周围环境光照的闪烁、温度的快速变化等；

● 在测量时，应保持色差仪稳定、测量口贴紧被测物体，并避免晃动、移位；本仪器不防水，不可在高湿度、或水中使用；

● 保持色差仪整洁，避免水、灰尘等液体、粉末或固体异物进入测量口径内及仪器内部，应避免对色差仪的激烈撞击、碰撞；

● 色差仪不使用时，应将白板盖盖好，并将色差仪放进仪器箱存放；

● 若长期不用色差仪，应卸下电池，以防止损害色差仪；

● 色差仪应存放在干燥、阴凉的环境中；

● 用户不可对本色差仪做任何未经许可的更改。任何未经许可的更改都可能影响色差仪的精度、甚至不可逆的损坏色差仪。

以前是靠人眼比较所打出的小样和标准样品之间的差别，当在允许范围内时，把工艺交给车间去生产.由于人眼的主观因素，这个差值很难确定，这时候，可用色差计测量小样和标准样品的差值，根据差值来确定样品的色差是否符合范围，这样可以减小人眼观测的不确定性。用色差计参与调色的好处是能根据色差计提供的数据，参考色品图，来修正配方，能更快更准确的完成配色的任务

色差（容差）的运用和判定：0 - 0.25△E　非常小或没有；理想匹配。0.25 - 0.5△E　微小；可接受的匹配。0.5 -1.0△E　微小到中等；在一些应用中可接受。1.0 -2.0△E　中等；在特定应用中可接受。2.0 - 4.0△E　有差距；在特定应用中可接受。4.0△E以上　非常大；在大部分应用中不可接受。根据色差计测色后显示的数据结果，进行如下分析：

L*白黑a*红绿b*黄蓝C*饱和度h*色调角

△E*总色差的大小 △L*大表示偏白，△L*小表示偏黑
△a*大表示偏红，△a*小表示偏绿 △b*大表示偏黄，△b*小表示偏蓝