

北京FFU，风机过滤机组

产品名称	北京FFU，风机过滤机组
公司名称	北京嘉创博远净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区马驹桥镇金桥科技产业基地景盛中街10号院9号楼
联系电话	暂无

产品详情

FFU：英文全称为（Fan Filter Unit），中文专业用语为风机过滤机组。广泛应用于洁净室、洁净工作台、洁净生产线、组装式洁净室和局部百级等洁净工作场所，具有可模块化连接使用的特点。分为有初、高效两级过滤网。

其工作原理为：风机由FFU顶部将空气吸入并经初、高效过滤器过滤，过滤后的洁净空气以 $0.45\text{m/s} \pm 20\%$ 的风速经由出风面均匀送出。

特点：

本公司自主研发生产的FFU具有以下特点：

- 1、采用德国进口EBM直驱式高效离心风机，具有长寿命、低噪音、免维护、震动小，可无级调速装配线的特点。
- 2、可根据工艺需要布置为单台使用，也可以多台串联形成百级流水装配线，灵活性较强。
- 3、壳体结构可选用不锈钢、铝合金及冷轧钢板材质，具有重量轻、抗腐蚀、防锈、美观大方的优点。
- 4、产品出厂前均按照美国联邦209E标准，经由MetOne尘埃激光粒子计数器逐台扫描检测，确保质量。

可选配件：

- 1、德国直驱式高效离心风机，具有节能、计算机集中控制、运行稳定、噪音低、数字化调速等特性。在高效过滤器初阻力情况下，可节能50%以上，有效降低实际运行成本。经测试一台计算机能够集中控制近8000台风机的运转、调速、工作状态查询等。
- 2、ULPA超高效过滤器/初效过滤器。
- 3、圆形风管接口。
- 4、阿基米德螺旋微孔消音系统

售后服务

- 1、本公司对售出的每一台产品建立用户档案并定期跟踪、回访产品的质量及使用情况。
- 2、本公司免费为用户提供技术咨询及培训，解决用户在使用过程中出现的各种问题。
- 3、本产品自售出之日起一年内，如在正常使用情况下出现故障，本公司负责免费维修并更换损坏的零部件（易损件如初、高效过滤器等不属保修之列）；非正常使用情况及保修期之外发生设备故障，本公司负责维修，酌情收取维修费及零部件成本费。