

木糖醇专用振动流化床干燥机

产品名称	木糖醇专用振动流化床干燥机
公司名称	常州海涵干燥设备科技有限公司
价格	85000.00/台
规格参数	品牌:海涵 型号:ZLG
公司地址	常州市武进区郑陆镇牟家村1号
联系电话	0519-88673995 13906119320

产品详情

工程概述：木糖醇是以农林废料（玉米芯，甘蔗渣，棉籽皮，向日葵壳，桦木屑）为原料，经水解、中和、脱色、离子交换、加氢、浓缩、结晶、干燥等工序制取的，木糖醇为白色结晶或粉末，似绵白糖，发热量和甜度与蔗糖相似，但在人体中的代谢，不依赖胰岛素，是糖尿病患者良好的辅助治疗剂和营养品，同时由于其独特的生理功能和甘油相似，其广泛用于食品、军工、日化等工业中，市场广阔，发展前景看好。常州海涵干燥设备科技有限公司以优良的工艺技术和丰富的实践经验为基础，不段改进创新，设计的木糖醇生产线，满足了用户生产高品质糖醇的要求，成为功能糖醇行业内有名的糖醇干燥设备生产加工企业。

优势体现：1.木糖醇生产线采用了干燥、冷却流化床串联组合工作的形式，既能满足产品水分干燥的要求，同时有可满足产品后续包装的要求。2.干燥，冷却介质循环系统：鼓风机，加热器，进风管道均采用不锈钢制作，避免产品受不洁净风而被污染的问题。3.主机上床体采用圆弧形结构，增加了沸腾高度，减少粉尘夹带。4.铺料床板的均风孔采用组合式结构，前段采用舌型孔，使湿物料能通畅的往前走动而不产生漏料，中后段采用直孔增加物料的停留时间，使湿物料与热风接触更充分提高干燥效率。5.主机下床体采用板式结构并用不锈钢无缝钢管支撑，床体结构坚固，使用寿命长。6.主机下床体内部采

用不锈钢满焊制作，避免清洗时污水进入保温层，从而影响产品品质，且设计有清理口和排污口，方便清洁设备。7.系统采用两级除尘，一级旋风分离器，二级水膜除尘器提高细粉回收率且水膜除尘器中的料液可返回前道工序二次利用。

示意图