

# UP3000数字超声波泄漏检测仪、测漏仪

产品名称	UP3000数字超声波泄漏检测仪、测漏仪
公司名称	北京新宇胜利仪器有限责任公司
价格	55000.00/台
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区安立路56号九台2000二号楼1402 #
联系电话	86-01084804326/84804328/84802838 13801113657

## 产品详情

### UP3000数字超声波泄漏检测仪、测漏仪

美国UE Systems公司亚太区特别授权销售UP3000数字式超声波检测系统，它的通用性足以减少能源浪费和提高正常运行时间，同时节省了金钱，并改善环境！UP3000是集数字超声波检测，信息存储和检索的一体化探测系统，全部功能可以让你舒适地一手掌握在你的手里。利用UP3000可经济便利地探测压缩空气和蒸汽的能量保持，以最大限度地体现成本效益。利用UP3000可检验超声波信号在空气中和设备结构中的传播。这个数字检查系统足以被用于探测能源浪费和查找机械和电气故障，它的多功能特性将帮助你在最有挑战性的环境中进行检测。

UP3000特性包括：宽范围的动态灵敏度；“ Spin and Click ” 操作以定制你的检测模式，储存和观察数据以及调整仪器设置；带有校准分贝值的易读显示面板读出一个16段柱形图；显示面板显现灵敏度等级；储存位数目；以及电池水平；在一个新单元储存、重制和输入数据；400个记忆单元保存测试数据；扫描和听诊器（接触）插入式模块；在线更新系统软件；无论在机械、电气或流体系统中，UP3000都是你节约能源的源泉；从泄漏检测到蒸汽疏水阀检查，UP3000将使你对它的快速而精确的寻找和预防潜在问题的能力感到吃惊。

UP 3000典型应用：压缩空气泄漏检测、蒸汽疏水阀检测、阀门泄漏检测、压力和真空泄漏检测、热交换器、锅炉、冷凝器泄漏检测、罐、管道、泄漏测试、汽车风噪声检测、汽车水泄漏检测、舱口泄漏检测、整车检测、轴承测试、齿轮/齿轮箱检测、机械检测和故障排除、电气检测，电弧放电检测

UP 3000成套性：带分贝读数和16段条形图显示的UP3000手持式主机。“ 旋转和点击 ” 灵敏度/控制拨号盘。扫描模块。听诊器（接触）模块。迷你USB I/O端口电缆。存储卡。充电插孔。DHC-2HH耐用噪音隔离耳机。便携式仪器箱包\*。可充电锂电池和充电器。橡胶聚音探头。听诊器扩展包。(SLP-EXT)

### UP3000技术规格

结构：ABS塑料制成的便携带手持式主机。

电路：固态模拟和带温度补偿的SMD数字电路。

频率范围：频率响应：35-45kHz。

响应时间：小于10毫秒。

显示：128x64点阵背光图形液晶显示。

存储：400个存储位置。

电池：锂离子可充电电池。

操作温度：32 -122 (0 -50 )。

输出：校准外差法输出，分贝(dB)频率，USB数据输出。

可用探头：扫描模块，听诊器模块，长距离模块，RAS-MT。

耳机：豪华隔噪耳机，噪声衰减大于23dB，符合或超过ANSI和OSHA标准。

显示器：分贝，电池状态和16段条形图，灵敏度设置，记录编号。

临界值：1x10<sup>-2</sup>std.cc/sec至1x10<sup>-3</sup>std.cc/sec。

尺寸：15" x22" x5" (38.1x55.9x11.43cm)的铝制携带箱内包含整套仪器。

重量：手持式主机：1.0lb(0.45 kg)；携带式仪器箱：11.0lbs (4.99 kg)。

UP3000选配附件：加倍侦测距离的长距离模块(LRM-3)。HTS主机皮套HTS-3。灵活的伸缩性扫描模块(TFSM-3)。RAS-MT磁性固定传感器和电缆\*。必需的RAM(插入式模块UERAM-3)\*。特殊气体和蒸汽泄漏标签。

UP 3000系列型号：UP3000LRM、UP3000SC、UP3000SL、UP3000C、UP3000S

备注：UP3000LRM\*：包括长距离模块的全套仪器套装；UP3000SC：扫描模块+听诊器模块+听诊器扩展包(SLP-EXT)套装；UP3000SL：扫描模块+长距离模块+200片泄漏标签套装；UP3000C：听诊器模块+听诊器扩展包(SLP-EXT)套装；UP3000S：扫描模块套装