

# 江苏南京通信电源|48V通信电源|直流屏配套机架式通信电源

产品名称	江苏南京通信电源 48V通信电源 直流屏配套机架式通信电源
公司名称	深圳市断电宝通信电源有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:SANTAKTC(山特通信) 型号:STC-DML4810RM-1U 输入输出:AC/DC
公司地址	深圳市宝安区西乡街道共和工业路45号
联系电话	0755-26408778 18811876861

## 产品详情

### 产品概述：

#### stc-dml4810rm-1u系列

通信专用整流电源模块是santaktc公司主要针对我国移动通信、程控交换机、接入网设备、部队通信机房等等通信领域自主研发设计生产的主力产品。该系列整流电源模块采用了先进的双管正激开关技术，模块之间采用隔离设计，防止模块间互相影响。在n+1备份的情况下，即使有1台或几台模块出现故障，也不影响其它模块的并联运行，并且模块间能实现自动均流。模块采用宽度为19英寸、高度为1u的标准机架式外观设计，方便用户安装。超低辐射，采用先进的电磁兼容设计，整流模块能够满足《通信电源设备电磁兼容性限值及测量方法》（中华人民共和国通信行业标准yd/t983）。

### 产品规格：

品 牌： santaktc

应用环境：通信专用（dc48v、dc - 48v）

输入输出：ac/dc

外形结构：标准19英寸机架式

· 功率：5a-10a ( 267.5w-535w )

· 频率：高频

· 产品类型：模块化

### 性能特点：

采用了先进的双管正激开关技术，模块之间采用隔离设计，防止模块间互相影响

在n+1备份的情况下，即使有1台或几台模块出现故障，也不影响其它模块的并联运行，并且模块间能实现自动均流。

满足220v ac、110v

ac电网制式的供电需求。输入电压范围宽，基本适用于各种电网制式的供电需求，兼容性比较好。

表头型模块采用3位半的表头显示，显示输出电流电压，简单实用。

模块采用宽度为19英寸、高度为1u的标准机架式外观设计，方便用户安装。

工作温度范围宽。-10 ~ +50 的温度范围内可以全额输出功率。

体积小、重量轻，便于售后维护。

### 技术参数：

型号		stc-dml4805rm-1u	stc-dml4810rm-1u
额定容量		5a/267.5w	10a/535w
输入	额定输入电压(ac)	ac220v / ac110v	

	最大输入电流	1.4a	2.9a	2.9a	5.7a
	输入频率	46-66 hz			
	功率因素	0.9			
	效率	95%			
输出	额定输出电压	48v dc			
	输出电压范围	浮充：42v-59v dc / 均充：48v-57.6v dc			
	额定输出电流	5a	10a		
	最大输出功率	300w	600w		
	稳压精度	± 2v			
	峰峰值	150mv			
	电话衡重杂音	2mv			
	均流	± 5%			
具备功能	过流保护功能				
	自主均流功能				
	通过均流总线可以实现并联				
	过欠压保护功能				

		输出短路保护功能
		休眠节能功能
环境	工作温度	- 40 - + 70
	湿度	95% 无冷凝
保护特性		输入过欠压保护
		输出过压保护
		输出过流保护
		过温报警和保护
		软启动功能
安规特性		输入-输出 3000vac/10ma/1min 无飞弧，无击穿
		输入-输出 1500vac/10ma/1min 无飞弧，无击穿
		输出-机壳 500vac/10ma/1min 无飞弧，无击穿
	重量(净重、毛重)kg	3.2kg / 4.2kg
	机器尺寸	482mmm（高）× 44mm（宽）× 270mm（深）
	外包装尺寸	520mmm（高）× 100mm（宽）× 370mm（深）



