

厂家供应不锈钢真空压力表小表

产品名称	厂家供应不锈钢真空压力表小表
公司名称	乐清乔木电气有限公司
价格	45.00/只
规格参数	品牌:乔木电气 型号:Y-60BFZ 螺纹:M14*1.5
公司地址	乐清市柳市镇后西垟村龙鹤路36号
联系电话	0577-57161118 13626549618

产品详情

不锈钢压力表概述：

不锈钢压力表广泛应用于石油，化工，化纤，冶金，电站等工业部门中有耐腐，耐震要求较高的工艺流程中测量各种流体介质的压力。本仪表的整体结构设计合理，工艺精致，具有较高的测量精确度和持久的稳定性，因此不仅可提供出口，尤为国内用户对引进国外先进技术装备中的同类仪表实现国产化得理想配套产品。

结构原理：

仪表由导压系统（包括接头，弹簧，限流螺钉等），齿轮转动机构，示数装置（指针与度盘）和外壳（包括表壳、表盖、表玻璃等）组成。外壳为气密型结构，能有效地保护内部机件免受环境影响和污秽浸入。对于在外壳内充液（一般为硅油）的仪表，能够抗工作环境振动较剧和减少介质的脉动影响。

仪表执行标准：GB/T1226-2001，Q/320211 DGH01-2003

全不锈钢压力表使用工作温度：-40 ~150 ；

主要技术指标：

产品名称	产品型号	公称直径（mm）	精度等级	测量范围(MPa)	连接螺纹
不锈钢压力表	Y-60B	¢ 60	2.5	0 ~ 0.1 ~ 25	M14 × 1.5

				-0.1 ~ 0 ~ 2.4	
	Y-100B	¢ 100	1.6	0 ~ 0.1 ~ 60 0 ~ 0.1 ~ 25	M20 × 1.5
	Y-150B	¢ 150	1.6	0 ~ 0.1 ~ 60 0 ~ 0.1 ~ 25	M20 × 1.5

备注：如果对仪表连接螺纹或其它方面有特殊要求时，请与公司协商定做。

1. 表壳材质：304不锈钢，316不锈钢。
2. 表壳形式：安全壳构造，隔板装置后释放
3. 弹性元件及接头体材质：304；316，弹性元件与接头体氩弧焊接。
4. 机芯材质：304不锈钢，316不锈钢。
5. 表玻璃：有机玻璃、安全型双层玻璃
6. ~70（外壳内不充液）
7. 温度影响：不大于0.4%/10（使用温度偏离 20 ± 5 ）
8. 抗工作环境振动：V · H · 3级

9. 重量：0.2kg (Y-50) 0.35Kg (Y-60) 0.55Kg (Y-75) 0.85Kg (Y-100) 0.95kg (Y-150)