

144芯三网融合光交箱首选慈溪市新锐通信设备厂

产品名称	144芯三网融合光交箱首选慈溪市新锐通信设备厂
公司名称	慈溪市新锐通信设备厂
价格	1.00/台
规格参数	品牌:新锐 型号:xrtx-144 材质:SMC
公司地址	宁波慈溪市观海卫镇卫东村
联系电话	0574—63613863 13326120056

产品详情

型号：144芯

本产品适用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆节点处的借口设备，可以实现光纤的熔接终端，存储以及调度等功能，也适用与电力控制配线箱，适用于光纤局域网，区域网及光纤接入网等。

本设备由箱体，底座，熔配一体单元架，熔配一体模块，光缆固定接地装置，绕线单元组件，走线槽组件等组成，其完善的结构设计使得光缆的固定，接地，熔接，富余光纤的盘绕，连接，调度，分配，测试等操作都非常方便可靠。

144光交箱12档 FC头满配 1200元 ， SC头满配 1200元

144光交箱18档 FC头满配 1440元 ， SC头满配 1440元

箱体尺寸(含底座):1030*550*310

· 常

1. 外壳采用高强度SMC材料制作，能抵御气候和恶劣环境的影响，在防水、防潮、防撞击损害方面有较好的性能，适应室外工作环境要求
2. 模块化设计，最大144芯，全正面单开门操作
3. 内部采用一体化模块单元，便于用户日常使用维护管理，模块适配器安装位设计有斜度，有效防止安装使用中激光灼伤人眼
4. 适合安装单联FC，SC类适配器
5. 全程走线保护，多处弧行结构，保证光纤曲率半径
6. 箱体内有充裕的布线空间，便于操作维护
7. 箱体底部进缆，落地安装，带有底座，可保护进缆的安全

主要技术指标：

环境温度：-5 ~ +40 室内型/-40 ~ +60 室外型

环境湿度： 95%

大气压力：70kPa ~ 106kPa

连接器的衰耗（包括插入、互换、重复） 0.5dB

插入损耗： 0.2dB

回波损耗：FC/PC 40dB、FC/UPC 50dB、FC/APC 60dB

插拔耐久寿命 > 1000次

机箱高压防护地与机箱绝缘，绝缘电阻 1×10^6 /500V(DC)

机箱高压防护与机箱间耐压 3000V (DC) /1min不击穿、无飞弧