

模数式公路桥梁伸缩缝装置 材质好的产品

产品名称	模数式公路桥梁伸缩缝装置 材质好的产品
公司名称	河北易德利橡胶制品有限责任公司
价格	2200.00/米
规格参数	伸缩量:50mm 磁力:1000N/M 变形挠度不大于:1/800
公司地址	衡水市滨湖新区
联系电话	13831809001

产品详情

河北易德利橡胶制品有限责任公司模数式公路桥梁伸缩缝装置 材质最好的产品

联系人：刘经理

咨询电话：0318-8519676、13831809001

QQ：1465621881

网址：<http://www.>

邮箱：1465621881@qq.com

价格说明：由于产品规格型号繁多，产品价格需根据图纸和具体技术参数报价，顾客采购时请与客服销售人员联系，拍下后可修改价格。

模数式公路桥梁伸缩缝装置表示方法及意义：

代号表示方法与中华人民共和国交通行业标准表示方法相一致。以GQF-C60、GQF-F80、GQF-MZL480、GQF-C60(NR)、GQF-F80(CR)为例 GQF为交通行业标准规定的伸缩缝装置代号。

型式代号：-MZL表示模数式、直梁连杆链条型；(C、Z、F、L、)表示异型钢材的形状。

数字表示伸缩装置位移量：0-1200mm NR和CR表示橡胶种类：NR表示天然橡胶、CR表示氯丁橡胶

模数式公路桥梁伸缩缝装置胶料适用范围：

- 1、采用氯丁橡胶(CR)的伸缩缝装置适用于温度为-25 - +60地区
- 2、采用天然橡胶(NR)的伸缩缝装置适用于温度为-40 - +60地区

模数式公路桥梁伸缩缝装置设计制造技术条件：

- 1、设计载荷:采用JTJ01-88(1995)《公路工程技术标准》规定的汽车超20级荷载进行设计.
- 2、本结构使用的异型钢材为16Mn桥梁专用钢材,钢材抗拉强度应不低于480Mpa.
- 3、结构中支承横梁使用16Mn桥梁专用钢材或45号钢,其容许弯曲能力不低于210Mpa.

公司始终坚持提高质量和加强管理为核心,讲诚信求发展的经济原则,建立科学完整的质量管理与保障体系。公司竭诚希望各界朋友的信赖,支持与合作,通过与新老客户的通力合作,以优质的产品服务于祖国的交通和建筑业,为振兴我国经济而努力奋斗。