

# 浙江杭州通信开关电源|通信电源价格|通信电源厂家

产品名称	浙江杭州通信开关电源 通信电源价格 通信电源厂家
公司名称	深圳市断电宝通信电源有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SANTAKTC(山特通信) 型号:STC-DML224820DCM-2U 输入输出:DC/DC
公司地址	深圳市宝安区西乡街道共和工业路45号
联系电话	0755-26408778 18811876861

## 产品详情

### 产品概述：

#### stc-dml224825dcm-2u系列

通信专用直流变换电源模块是santaktc公司主要针对我国移动通信、程控交换机、接入网设备、部队通信机房等等通信领域自主研发设计生产的主力产品。该系列直流变换电源模块采用了先进的双管正激开关技术，模块之间采用隔离设计，防止模块间互相影响。在n+1备份的情况下，即使有1台或几台模块出现故障，也不影响其它模块的并联运行，并且模块间能实现自动均流。模块采用宽度为19英寸、高度为2u的标准机架式外观设计，方便用户安装。超低辐射，采用先进的电磁兼容设计，直流变换模块能够满足《通信电源设备电磁兼容性限值及测量方法》（中华人民共和国通信行业标准yd/t983）。

### 产品规格：

品 牌： santaktc

应用环境：通信专用（dc48v、dc - 48v）

输入输出：dc/dc

外形结构：标准19英寸机架式

功 率： 10a-25a ( 535w - 1337.5w )

频 率： 高频

产品类型： 模块化

### 性能特点：

采用了先进的双管正激开关技术，模块之间采用隔离设计，防止模块间互相影响

在n+1备份的情况下，即使有1台或几台模块出现故障，也不影响其它模块的并联运行，并且模块间能实现自动均流。

满足220v dc、110v dc、24vdc电网制式的供电需求。输入电压范围宽，基本适用于各种电网制式的供电需求，兼容性比较好。

表头型模块采用3位半的表头显示，显示输出电流电压，简单实用。

模块采用宽度为19英寸、高度为2u的标准机架式外观设计，方便用户安装。

工作温度范围宽。 - 10 ~ + 50 的温度范围内可以全额输出功率。

体积小、重量轻，便于售后维护。

### 技术参数：

型号	stc-dml224810dcm-2u	stc-dml224815dcm-2u	stc-dml224820dcm-2u
额定容量	10a/535w	15a/802.5w	20a/1070w

输入	额定输入电压	dc220v		
	最大输入电流	2.9a	4.3a	5.7a
	输入频率	46-66 hz		
	功率因素	0.9		
	效率	95%		
输出	额定输出电压	48v dc		
	输出电压范围	浮充：42v-59v dc / 均充：48v-57.6v dc		
	额定输出电流	10a	15a	20a
	最大输出功率	600w	900w	1200w
	稳压精度	± 2v		
	峰峰值	150mv		
	电话衡重杂音	2mv		
	均流	± 5%		
具备功能	过流保护功能			
	自主均流功能			
	通过均流总线可以实现并联			

		过欠压保护功能
		输出短路保护功能
		休眠节能功能
环境	工作温度	- 40 - + 70
	湿度	95% 无冷凝
保护特性		输入过欠压保护
		输出过压保护
		输出过流保护
		过温报警和保护
		软启动功能
安规特性		输入-输出 3000vac/10ma/1min 无飞弧，无击穿
		输入-输出 1500vac/10ma/1min 无飞弧，无击穿
		输出-机壳 500vac/10ma/1min 无飞弧，无击穿
重量(净重、毛重)kg		7.5kg / 8.5kg
机器尺寸		482mm (高) × 88mm (宽) × 325mm (深)
外包装尺寸		613mm (高) × 155mm (宽) × 413mm (深)