浙江杭州通信开关电源|通信电源价格|通信电源厂家

产品名称	浙江杭州通信开关电源|通信电源价格|通信电源厂家
公司名称	深圳市断电宝通信电源有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SANTAKTC(山特通信) 型号:STC-DML224820DCM-2U 输入输出:DC/DC
公司地址	深圳市宝安区西乡街道共和工业路45号
联系电话	0755-26408778 18811876861

产品详情

产品概述：

stc-dml224825dcm-2u**系列**
通信专用直流变换电源模块是santaktc公司主要针对我国移动通信、程控交换机、接入网设备、部队通信机房等等通信领域自主研发设计生产的主力产品。该系列直流变换电源模块采用了先进的双管正激开关技术，模块之间采用隔离设计，防止模块间互相影响。在n＋1备份的情况下，即使有1台或几台模块出现故障，也不影响其它模块的并联运行，并且模块间能实现自动均流。模块采用宽度为19英寸、高度为2u的标准机架式外观设计，方面用户安装。超低辐射，采用先进的电磁兼容设计，直流变换模块能够满足《通信电源设备电磁兼容性限值及测量方法》（中华人民共和国通信行业标准yd/t983）.

产品规格：

· 品　牌： **santaktc**

· 应用环境： 通信专用（dc48v、dc－48v）

· 输入输出： dc/dc

· 外形结构： 标准19英寸机架式

· 功 率： 10a-25a（535w - 1337.5w）

· 频 率：高频

· 产品类型：模块化

性能特点：

采用了先进的双管正激开关技术，模块之间采用隔离设计，防止模块间互相影响

在n＋1备份的情况下，即使有1台或几台模块出现故障，也不影响其它模块的并联运行，并且模块间能实现自动均流。

满足220v dc、110v dc、24vdc电网制式的供电需求。输入电压范围宽，基本适用于各种电网制式的供电需求，兼容性比较好。

表头型模块采用3位半的表头显示，显示输出电流电压，简单实用。

模块采用宽度为19英寸、高度为2u的标准机架式外观设计，方面用户安装。

工作温度范围宽。－10℃～＋50℃的温度范围内可以全额输出功率。

体积小、重量轻，便于售后维护。

技术参数：

型号	stc-dml224810dcm-2u	stc-dml224815dcm-2u	stc-dml224820dcm-2u
额定容量	10a/535w	15a/802.5w	20a/1070w

输入	额定输入电压	dc220v		
	最大输入电流	2.9a	4.3a	5.7a
	输入频率	46-66 hz		
	功率因素	≥0.9		
	效率	≥95%		
输出	额定输出电压	48v dc		
	输出电压范围	浮充：42v-59v dc / 均充：48v-57.6v dc		
	额定输出电流	10a	15a	20a
	最大输出功率	600w	900w	1200w
	稳压精度	≤ ±2v		
	峰峰值	≤ 150mv		
	电话衡重杂音	≤ 2mv		
	均流	≤ ±5%		
具备功能		过流保护功能		
		自主均流功能		
		通过均流总线可以实现并联		

		过欠压保护功能
		输出短路保护功能
		休眠节能功能
环境	**工作温度**	－40℃－＋70℃
	湿度	≤95% 无冷凝
保护特性		输入过欠压保护
		输出过压保护
		输出过流保护
		过温报警和保护
		软启动功能
安规特性		输入-输出 3000vac/10ma/1min 无飞弧，无击穿
		输入-输出 1500vac/10ma/1min 无飞弧，无击穿
		输出-机壳 500vac/10ma/1min 无飞弧，无击穿
重量(净重、毛重)kg		7.5kg / 8.5kg
机器尺寸		482mmm（高）×88mm（宽）×325mm（深）
外包装尺寸		613mmm（高）×155mm（宽）×413mm（深）