


装饰公司专用界面剂，广州市科施顿厂家，直销价格

产品名称	装饰公司专用界面剂，广州市科施顿厂家，直销价格
公司名称	广州科施顿建筑材料有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	
公司地址	广东省广州市增城区新塘镇广深大道70号
联系电话	020-26238281 13826253155

产品详情

??: ??? ?????: ?? ?? ?????: ?? ??: 18L??



- 1、多功能建材，集地固、墙固、混凝土界面剂、混凝土养护剂等功能于一体。
- 2、环保无毒，不含有害物质，对人体无害，绿色环保产品。
- 3、防止起灰、起壳、泛碱，跑沙，同时，提高混凝土表面的附着力。
- 4、增强新旧混凝土的强度和粘接力。
- 5、明显提高早期强度，缩短施工周期。
- 6、多种颜色，利于客户工程验收。
- 7、具有使用灵活方便，耐候性优良，环保无毒，防水防潮，粘接牢固，颜色鲜艳等优点。

适用范围

- 1、适用于家庭装修或工程装修初期水泥地面的硬化处理。
- 2、耐水防潮，可避免于木地板受潮气侵蚀而产生的变形。

- 3、可用于石膏找平地面的固化。
- 4、可用于旧混凝土表面的界面处理和基面的拉毛处理。
- 5、可用于公路和机场等混凝土及水泥制品的养护。

施工工艺

- 1、使用前先将水泥地面或墙面清扫干净，清除杂物，需找平的先进行找平处理。
- 2、洒少量清水润湿地面。
- 3、根据所需要的功能调配好用料。
- 4、滚刷或涂刷均可，需涂覆两遍以上，间隔1小时涂第二次。
- 5、本产品浆料：水 = 1：4，重量比，两者搅拌即可用。

施工工艺

1、适宜施工温度为5-35℃，理论干燥时间为8小时。

2、严禁与其他制剂混合使用。

3、已搅拌好的材料请在60分钟内使用完，地固的晾置时间可以延长到4小时。

4、本产品为一般性化学物品，施工人员在储运及使用应小心勿溅到面部，尤其不得溅入眼内，否则立即用大量清水冲洗或请医生处理。

参考用量

1KG涂刷2遍约10 - 15平方米（根据地面条件不同而定）。

执行标准：JC/T907-2002（混凝土界面处理剂）

执行标准：JC901-2002（混凝土养护剂）