

供应双组份911聚氨酯防水涂料，科施顿直销价格

产品名称	供应双组份911聚氨酯防水涂料，科施顿直销价格
公司名称	广州科施顿建筑材料有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	
公司地址	广东省广州市增城区新塘镇广深大道70号
联系电话	020-26238281 13826253155

产品详情

??: ??? ?????: ???911??? 16+6 ?????: ?? ??: 18L??

RS-2P双组份非焦油聚氨酯防水涂料

产品概述DESCRIPTION

“信珀牌”双组份非焦油聚氨酯防水涂料属于双组份化学反应固化型防水材料，其中甲组份是由聚醚和异氰酸酯缩聚得到的异氰酸酯封端的预聚体，乙组份是由增塑剂、固化剂、增稠剂、促凝剂、填充剂组份的彩色的液体。使用时将甲、乙两组份按比例混合均匀，涂刷在防水基层表面上，经常温交联固化，形成橡胶状弹性涂膜，从而起到防水作用。

产品特点PRODUCT FEATURE

“信珀牌”双组份非焦油聚氨酯防水涂料固化后形成无缝，完整的弹性防水层，提高了建筑工程的防水抗渗能力，这是卷材防水无法达到的，尤其是涂膜具有较高的强度和延伸性，对基层开裂或伸缩的适应性强。

和基层粘接牢固，涂膜防水材料和混凝土、木材、金属、陶瓷、石棉瓦等有极强的粘接力，也可作粘合剂使用。

施工简便，聚氨酯涂膜是一种冷施工的防水涂料，施工时仅需将甲、乙两组份按比例混匀，刷涂在防水基层上即可。

维修容易，只须对损坏部位局部修补，仍可达到原有的防水效果，省时、省力、费低。

环保型产品、产品气味小，减轻了对人和环境的影响和损害，是一种理想的焦油聚氨酯替代产品。

适用范围USES

适用于各种屋面、地下室等建筑物防水工程。适用于民用与工业建筑的屋面及地下工程、

市政、桥梁、地铁、水坝等工程防水，也可用于卫浴间及水池、阳台、停车场等工程防水。

更适合于形状复杂，管道纵横的部位防水施工。

施工方法CONSTRUCTION METHOD

- 1、基层要求：平整、坚固、充分干燥（地下工程无明显湿渍即可），阴、阳角要做成圆弧形，阴角直径大于50mm,阳角半径大于10mm。
- 2、配料：根据施工用量，将A、B组分按1：3的比例混合，搅拌均匀。
- 3、大面积防水施工：将混合涂料用刮板均匀涂布，要求厚度一致，一般为1.5mm-2.0mm，宜分3-4遍涂刷，后次涂刷应在前次涂刷固化成膜后，且呈垂直方向进行刮涂，涂料的参考用量：1mm厚涂膜约用量为：1.3-1.5kg/m²（1.5mm厚一般约用2.2kg/m²）一般为单独成膜，地下工程地板应增铺一层胎体增强材料。
- 4、涂膜厚度：地下工程为1.2-2.0mm，一般应为1.5mm厚，卫浴间不应小于1.5mm，暴露屋面工程多道防水时，每道厚度不小于1.2mm，在防水等级为Ⅱ级屋面一道设防时，防水层厚度不小于2mm，在涂层间加铺胎体增强材料时，胎体下面的涂层厚度不小于1.0mm，上面涂层不小于0.5mm。
- 5、收头和边缘处理：增涂涂料进行封闭。
- 6、保护层：涂膜防水层表面应按设计要求进行隔离保护，防止破坏涂膜防水层。

性能指标PERFORMANCE INDEX

[执行标准GB/T19250-2003]

注意事项NOTES

- 1、混合后的物料应在凝固前用完。
- 2、施工温度宜在5℃以上施工时要保持施工环境空气流通。

3、尚未用完的涂料必须将桶盖盖严，特别是甲组份，密封不好容易吸潮固化。

包装与贮存PACKAGING AND STORAGE

- 1、甲组份6kg/桶、乙组份16kg/桶、铁桶装；
- 2、贮存在室内干燥阴凉通风处；
- 3、严禁烟火；
- 4、运输中不得碰撞、挤压、直晒、雨淋，防止烟火。