聚氯乙烯PVC面带纤维背衬防水卷材，厂家直销

产品名称	聚氯乙烯PVC面带纤维背衬防水卷材，厂家直销
公司名称	广州科施顿建筑材料有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	
公司地址	广东省广州市增城区新塘镇广深大道70号
联系电话	020-26238281 13826253155

产品详情

??: ??? ????: 1.5mm? ????: ?? ??: ??

******????******

????(PVC)??
??

????

标准幅宽：2.0m 长度：20m 厚度：1.0mm 1.2mm 1.5m 2.0mm

????

1.使用寿命长、耐老化、屋面材料可使用30年以上,地下可达50年之久.

2.拉伸强度高、延伸率高、热处理尺寸变化小。

3.低温柔性好、适应环境温差变化性好。

4.耐根系渗透性好、抗穿孔性好，可做成种植屋面。

5.施工方便、焊接、牢固可靠且环保无污染。

6.耐化学腐蚀性强、适用于特种场合。

7.具有良好的可塑性，边角细微部分处理方便快捷。

8.维修方便、成本低廉。

????

1. 适用于工业与民用建筑的各种屋面防水，包括种植屋面、平屋面、坡屋面。

2. 建筑物地下防水：包括水库、提坝、水渠以及地下室各种部位防水防渗。

3. 隧道、高速公路、高架桥梁.粮库、人防工程、垃圾填埋场、人工湖等。

屋面工程（GB50207-2002）

（1） 施工基层的强度、厚度、含水率等指标应符合国家规范设计要求后，方可进行PVC防水卷材施工。

（2） 确定规划卷材的铺贴方向和顺序，按防水层的轮廓自然布置在基层。平整顺直，不得弯曲，按照规范要求的搭接宽度搭接。

（3） 根据选用的固定方法进行固定，如机械固定法、满粘法、条粘法等。

（4） 防水卷材焊接搭接部位，应擦拭干净、干燥，采用热风焊接，焊接时焊嘴与焊接方向呈45°角，压辊与焊嘴平行并保持大约5mm的距离，焊接边应有呈亮色熔浆渗出，不应出现烧焦现象。

（5） 卷材收头处用压条固定，用密封膏密封，水泥砂浆封实。

（6） 整个工程防水部位施工完毕全面进行质量检查、处理。

地下工程（GB50208-2002）

（1）施工基层的强度、厚度含水率等指标应符合国家规范设计要求后，方可进行PVC防水卷材施工。

（2）根据防水部位的不同合理选择施工方法具体执行GB50208-2002标准。

（3）卷材搭接宽度应为100mm，下部卷材应压住上部卷材。

（4）搭接缝宜采用多条焊接，单条焊缝的焊接宽度不小于100mm。

（5）PVC防水卷材的铺设应平顺并与基础固定牢固，不得有下垂、绷紧和破损现象。经检查确认后方可进行下道工序的施工。

隧道工程及特殊场合的应用

隧道工程及特殊场合的应用参照有关国家规范执行。