

# 广州市科施顿万可涂防水剂，长期现货供应，出厂价格

产品名称	广州市科施顿万可涂防水剂，长期现货供应，出厂价格
公司名称	广州科施顿建筑材料有限公司
价格	1.00/支
规格参数	
公司地址	广东省广州市增城区新塘镇广深大道70号
联系电话	020-26238281 13826253155

## 产品详情

??: ??? ?????: 1KG? 5KG? 10KG? 20KG? ?????: ?? ??: 18L??

本产品性能稳定，有效期长，但不能与酸性物质混合，否则失效，不含氯化物，不含硫酸盐，对钢筋无腐蚀，加入水泥内能增加水泥的粘接力和加强水泥的水化结构作用，提高混凝土的抗渗性和抗强能力，起到永久防水和旱强作用。

混凝土工程使用掺量：水泥量的2-2.5%      维修补漏用量：水泥量的2-5%

使用方法一:直接喷洒于建筑表面层.防水剂干后会在表面形成一层纳米基膜,如同给建筑加上一层防水肌

肤.

使用方法二:

建筑工程使用方法：按照工程设计要求掺量加入水泥，砂，石一起混合搅拌均匀即可。

维修补漏用法：要维修补漏物体的基础面处理。

厨房补漏用法：房间，卫生间，下水道口等物体的漏水，应先将要维修的位置四周的表面余泥，浮土铲刷干净，然后填补。

裂缝漏水：先将裂缝凿成V型槽，扫净去除氯化物，用水洗湿，然后批挡1-2CM即可。

网纹裂缝漏水：应先把需填补的基础面刷洗干净去除氯化物，用水洗湿，然后批挡1-2CM即可。

填补用的水泥，砂浆调配方法：常用水泥一份，砂二份，适量防水剂，如要加速凝结可多加一防水剂，如被补物体仍正在渗水的，应将砂浆调稠一点和多加防水剂，充分搅拌均匀成适当的糊状即可。

注意事项:

本产品属于刚性防水材料，做防水一定要用水泥加砂施工方可（即水泥砂浆）

施工基面如有裂缝时，要先用防水剂调成腻子胶和水泥砂浆填平，基面过于潮湿或雨天时不得施工，以免影响防水性的失效。

产品应该密封储存于阴凉处，保存期三年。