

# 北京通信电源|48V通信开关电源厂家|嵌入式开关通信电源系统

产品名称	北京通信电源 48V通信开关电源厂家 嵌入式开关通信电源系统
公司名称	深圳市断电宝通信电源有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:DDB/断电宝 型号:DA-MT60/1U 应用环境:通信领域
公司地址	深圳市宝安区西乡街道共和工业路45号
联系电话	0755-26408778 18811876861

## 产品详情

### 产品概述：

DA-MT60/1U(48)系列标准嵌入式通信电源系统是DDB/断电宝公司主要针对移动通信、卫星通信地面站、微波通信供电、小型程控交换机等我国通信领域量身打造和自主研发生产的直流不间断电源产品。该系列通信电源系统采用全桥软开关技术，效率高，高达92%以上。整流模块采用无损伤热插拔技术，即插即用，更换时间小于1min。完善的电池管理，有负载下电和电池低电压保护（Ivld + Ivbd）及二次下电功能，能实现温度补偿、自动均浮充控制、自动调压、电池容量计算、在线电池检测等功能。该系统采用网络化设计，提供多种通信接口（如rs485、干接点），组网灵活，可实现本地和远程监控，无人值守。该系统同时还具备完备的故障保护、故障告警功能，完备的交、直流侧防雷设计，适应多雷暴地区。全正面的操作和维护，可以靠墙安装，有效节约空间。超低辐射，采用先进的电磁兼容设计，整流模块能够满足《通信电源设备电磁兼容性限值及测量方法》（中华人民共和国通信行业标准yd/t983）。

### 产品规格：

品 牌：DDB/断电宝

应用环境：移动通信/小型程控交换机/卫星地面通信

· 输入输出：AC/DC

· 外形结构：19英寸标准机架式（1u高）

· 功率：60A（3210w）

· 频率：高频

· 产品类型：嵌入式、通信专用（48Vdc、-48Vdc）

#### 性能特点：

有负载采用有源功率因素补偿技术，功率因素值达0.99。

交流输入电压正常工作范围宽至90v-290v。

整流模块采用全桥软开关技术，效率高达92%以上。

完善的电池管理，有负载下电和电池低电压保护（Ivld + Ivbd）及二次下电功能，能实现温度补偿，自动均浮充控制、自动调压、电池容量计算、在线电池检测等功能。

整流模块采用无损伤热插拔技术，即插即用，更换时间小于1min。

网络化设计，提供多种通信接口（如rs485、干接点），组网灵活，可实现本地和远程监控，无人值守。

完善的交、直流侧防雷设计，适用多雷暴地区。

完备的故障保护、故障报警功能。

全正面的操作和维护，可以靠墙安装，有效节约空间。

超低辐射，采用先进的电磁兼容设计，整流模块能够满足《通信电源设备电磁兼容性限值及测量方法》（中华人民共和国通信行业标准yd/t983）

DA-MT60/1U（48）全系列模块化嵌入式通信电源系统：

型号：DA-MT60/1U（48）

规格：AC220V转-DC48V，30A-60A，1U标准19英寸机架式

满配：DA-MT30热插拔整流电源模块\*2块+DA-MTA热插拔监控模块\*1块+60A机框组合

配电：交流输入1路，负载输出1路，电池1路

备注：模块可自由配置，客户根据自己实际需求订货，订货前跟我司销售人员确定清楚再下单！此商品可开增值税专用发票！