

供应缓冲水箱

产品名称	供应缓冲水箱
公司名称	东莞市恒瑞能源技术有限公司营销部
价格	850.00/件
规格参数	品牌:恒瑞 型号:PFWHF-39 容量:40L-1000L
公司地址	广东省东莞市沙田镇大泥穗盛路口
联系电话	0769-33218815 13713925829

产品详情

缓冲水箱起到保护主机的作用，能有效解决系统过小所带来的负荷波动和主机频繁启动问题，主要延长主机的启动时间，减少主机的起停次数，保护主机的寿命，达到节能的目标（排污，排气）

节能水箱主要包括：节能缓冲水箱与储能热水水箱。节能缓冲水箱是应用在暖通空调水系统中，增大小型系统的水容量，储存冷热源。从而减少主机的启停次数，达到节能省电的目的。储能热水水箱是集合多种热源，满足在一种热源不能加热时，可以采用其他辅助加热系统，使水箱实现全年全天候使用。即时即用。

节能水箱的组件

1) 节能缓冲水箱

1, 内胆：主要功能：盛水保温的作用

2, 保温层：主要功能：保温的作用

3, 外壳：主要功能：起到外部保护的作用，防止内部的损毁的作用

4, 温压一体表：主要功能：观看和检测内部水源的压力和温度是否正常

5, 电加热：主要功能：起到辅助加热的作用

6, 温控器：主要功能：控制其内部水的温度

7, 排污阀：主要功能：可定期排除水箱内的污水

8, 漏电保护插头：主要功能：起到漏电保护的作用

9: 安全阀：主要功能：保障水箱内部在一个稳定的压力内正常运行

节能缓冲水箱的优势

.保护主机,节省电能。增加系统水容量，减少主机启停次数，延长主机寿命，节省电能

保温效果好，24小时温差3摄氏度

结构设计合理，采用上进下出的方式，自动排气，大大减小了调试时的难度，同时也防止了水泵的气蚀彻底排污，检测直观。排污阀在内胆最低端可彻底排污，压力温度一体表可直观检测水温与压力。

我能源接入，可用太阳能，锅炉等热源 优化设计，热水出水管路在内胆顶部更大限度的利用资源当热源条件达不到设定温度，辅助电加热会自动加热