

廊坊外墙清洗

产品名称	廊坊外墙清洗
公司名称	廊坊市靓洁清洗工程有限公司
价格	6.00/平米
规格参数	品牌:靓洁
公司地址	钻石国际
联系电话	0133-73168444

产品详情

廊坊靓洁清洗工程有限公司专业清洗外墙 一、外墙清洗方式

目前外墙清洗主要有两种方式：吊板方式和高空吊篮方式。

吊板方式是用吊绳、吊板将人吊到工作位置进行清洗，这种方式比较简单。成本也不高，一般的大楼可以用这种方式进行清洗。

二、吊板式外墙清洗所用工具

工作主吊绳：材质为锦纶，规格：直径为22mm。拉力为约（240000牛顿）合计：2吨半左右。作用：用于吊工作人员所座的吊板，是高空工作人员的第一道生命绳。

安全副绳：材质为锦纶，规格：直径为20mm。拉力为约（220000牛顿）。作用：用于配合主绳使用。

高空工作人员通过座板吊在主绳上，把安全带的自锁器连接到安全绳上，能够确保提高安全系数。

吊板：又称座板，材质为缩木板组合而成，吊带由纤维纺织而成，作用：高空清洗时，工作人员就坐在吊板上向下坠滑操作。

安全带：材质为纤维纺织而成，安全带由两根肩背和一根腰带连成一体组成，通过自锁器与工作绳连成一体。

自锁器：材质为钢制。作用：连接安全带与安全绳上，当高空施工人员工作绳断裂而下坠时，自锁器会因人体的质量拉动而自锁，使下坠人被生命绳拦住。

U型卡：是高强度铜制成的U型扣，并有螺栓销连接。

高压清洗机：增加水压。

三、外墙清洗程序

将高空作业工具运到建筑物顶部。

选择固定点将工作绳、安全副绳拴牢。将绳子顺着楼檐放到楼下，用地毯垫把绳子与楼檐接触点垫好，（防止楼檐磨损绳子）。

高空人员背好安全带，将座板通过U型卡拴到工作绳上，将工具放到工作桶中，再将工作要桶拴到座板上，固定牢。将自锁器的一端系到安全绳上，另一端系到安全带上。

由楼上安全员彻底检查通过后，作业人员下到座板上。

高空人员自行调整工作绳，使其拉紧，确认自己座稳后，开始清洁工作。

注意事项：应注意将绳子避开棱角处或锐利处，防止损伤绳子，有高压线的地方不可下绳。

天气状况：在风力大于5级以上，雷雨天气不能下绳。

四、专用清洗剂

外墙清洗剂：弱酸性清洁剂，专用于各种外墙的清洗。

玻璃清洗剂：中性清洗剂，能有效清除玻璃上的污垢，烟垢进行清除。

铝塑板清洁剂：专用于清洗铝塑板的清洁剂，无毒无害，不腐蚀，去污力强。

除垢剂：专用于局部不易清除的小部份清洗。

五、安全保障制度

为了确保安全，无事故，保质保量的完成各项工作，我公司制定了严格的安全制度，各级员工均须严格遵守，如有违章行为按程度轻重分别给予：警告、罚款、辞退等处罚。在工作中，楼上安全员严格执行各种检查，如有不正确行为应立即指出并纠正，如发现不服从管理者，立即停止其工作，随时对楼上固定点，地面容易出现隐患的地方进行检查，发现问题及时解决。

外墙清洗报价

报价有以下两种：包干总价，单价。

包干报价（120000元）含税。

清洗范围：主办公楼、副楼、裙楼的所有外墙，装饰物和外面的窗户和玻璃，沿街面的外墙、铝塑板、保安室外墙，大门门头。

三、单价以每平米（3.5元）含税。按实际清洗面积计算总价。

真石漆外墙需用板刷均匀地刷才能出效果，所以属较难清洗的外墙。

影响外墙清洗报价的因素有建筑物的结构和外墙的材质。结构越简单外墙墙面越平整价越低。