

防爆电子镇流器，防爆电子镇流器厂家

产品名称	防爆电子镇流器，防爆电子镇流器厂家
公司名称	温州市硕宝电气科技有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:硕宝 型号:YK 外形尺寸:200 × 60 × 40 / 318 × 62 × 42mm
公司地址	浙江省温州市乐清象阳经济开发区
联系电话	0577-626722100 13868888594

产品详情

防爆电子镇流器，防爆电子镇流器厂家

防爆电子镇流器，防爆电子镇流器厂家性能特点

- (1) 节能。使用50—60Hz频率供给灯管，使灯管光效比工频提高约10%，且自身功耗低，使灯的总输入功率下降约20%，有最佳的节能效果。
- (2) 消除频闪，使光源输出更稳定。有利于提高视觉分辨率，提高功效；降低连续作业的视觉疲劳，有利于保护视力。
- (3) 起点更可靠。预热灯管后一次起点成功，避免了多次起点。
- (4) 功率因数高。符合国家标准的20W.40W以上的荧光灯，其功率因数高于0.95。
- (5) 稳定输入功率和输出光通量。有良好的稳压性能，在电源、电压偏差很大时，仍能保持光源恒定功率，稳定光照度，有利于节能。
- (6) 延长灯管寿命。恒功率和灯管电流下降，以及起点可靠等因素可使灯管寿命延长。
- (7) 噪音低。电子镇流器噪音可达35db以下，人们感觉不到噪音。

防爆电子镇流器，防爆电子镇流器厂家主要技术参数

额定电压：AC220V

额定频率：50Hz—60Hz

额定功率：20W × 1 / 40WX1 / 20WX2 / 40WX2 / 18WX2 / 28WX1 / 28WX2 / 36WX2

功率因数:0.95~0.98

流明系数：0.95~0.98

异常保护：有

防爆标志：ExmIIT4

外形尺寸：200 × 60 × 40 / 318 × 62 × 42mm

重量：0.4kg / 0.5kg / 0.8kg

防爆电子镇流器，防爆电子镇流器厂家荧光灯小知识

单脚荧光灯：直管荧光灯端头处一端只有1个角点。

双脚荧光灯：直管荧光灯端头处一端有2个角点。

单脚荧光灯相对于双脚荧光灯光源瞬间启动快，使用寿命更长，但对电子镇流器的内部配置要求相对要高，价格方面也会相应高。

品质保证

本产品已通过国家专业防爆检测机构检测认证，产品实行一年保用，购买产品之日起一年内免费更换（人为因素除外）。硕宝防爆主要生产并销售：[防爆荧光灯](#)，[防爆节能荧光灯](#)，[防爆防腐全塑荧光灯](#)，[防爆洁净荧光灯](#)，[高效节能电子镇流器](#)

，[防爆配电箱](#)，[防爆灯具](#)，[防爆软管](#)，[防爆箱](#)，[防爆风机](#)，[防爆视孔灯](#)，[防爆马路灯](#)，[防爆平台灯](#)，[防爆LED灯](#)，[防爆声光报警器](#)，[防爆电子镇流器](#)，[防爆应急电源](#)，[金卤灯应急](#)，[防爆应急灯](#)，[防爆标志灯](#)，[防爆泛光灯](#)，[防爆投光灯](#)，[防爆吸顶灯](#)，[防爆防腐灯](#)，[防爆轴流风机](#)，[防爆壁式排风扇](#)，[防爆摇头扇](#)，[防爆吊风扇](#)，[防爆空调](#)，[防爆变压器](#)，[防爆挠性连接管](#)，[防爆接线箱](#)，[防爆穿线盒](#)，[防爆接线盒](#)，[防爆填料函](#)，[防爆电铃](#)，[防爆消防报警按钮](#)，[防爆电缆盘](#)，[防爆插销](#)，[防爆操作柱](#)，[防爆配电柜](#)，[防爆配电箱](#)，[防爆照明配电箱](#)，[防爆动力配电箱](#)，[防爆箱](#)，[防爆动力检修箱](#)，[防爆检修电源插座箱](#)，[防爆控制箱](#)，[防爆配电柜](#)，[防爆软起动器](#)，[防爆操作柱](#)，[防爆自耦减压电磁起动箱](#)，[防爆星三角起动箱](#)，[防爆变频调速箱](#)，[防爆磁力起动器](#)，[防爆断路器](#)，[防爆防腐电源插座箱](#)，[防爆防腐操作柱](#)，[防爆防腐断路器](#)，[防爆防腐控制箱](#)等。

负责人：杨青萍 手机：13868888594 QQ:1686363322 坐机:0577-62722100 传真:0577-62606020

防爆荧光灯<http://www.sobaoex.com>

[防爆洁净荧光灯](#) <http://www.bxmd52.com>