

高效节能防爆电子镇流器型号及图片罗列表

产品名称	高效节能防爆电子镇流器型号及图片罗列表
公司名称	温州市硕宝电气科技有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:硕宝 型号:YK 外形尺寸:外形尺寸：200×60×40 / 318×62×42mm
公司地址	浙江省温州市乐清象阳经济开发区
联系电话	0577-626722100 13868888594

产品详情

高效节能防爆电子镇流器型号及图片罗列表

YZ-20E高效节能防爆电子镇流器

YZ-30E高效节能防爆电子镇流器

YZ-40E高效节能防爆电子镇流器

YK20-1DFL型高效节能单脚专用电子镇流器

YK20-2DFL型高效节能双脚专用电子镇流器

YK40-1DFL型高效节能单脚专用电子镇流器

YK40-2DFL型高效节能双脚用电子镇流器

YK20-2XDFL型高效节能专用电子镇流器

YK20-2×2DFL型高效节能双脚专用电子镇流器

YK40-2XDFL型高效节能专用电子镇流器

YK40-2×2DFL型高效节能双脚专用电子镇流器

127VYK40-2DFL高效节能双脚用电子镇流器

YK18DFx2CS防爆电子镇流器

YK20DFx2CS防爆电子镇流器

YK28-T5型高效节能电子镇流器

YK18-212DFL型高效节能电子镇流器

YK28DFx2CS防爆电子镇流器

YK36DFx2CS防爆电子镇流器

YK40DFx2CS防爆电子镇流器

YK36-2x2DFL型高效节能双脚专用防爆电子镇流器

YK36-2DFL型高效节能双脚专用防爆电子镇流器

性能特点

- (1) 节能。使用50—60Hz频率供给灯管，使灯管光效比工频提高约10%，且自身功耗低，使灯的总输入功率下降约20%，有最佳的节能效果。
- (2) 消除频闪，使光源输出更稳定。有利于提高视觉分辨率，提高功效；降低连续作业的视觉疲劳，有利于保护视力。
- (3) 起点更可靠。预热灯管后一次起点成功，避免了多次起点。
- (4) 功率因数高。符合国家标准的20W、40W以上的荧光灯，其功率因数高于0.95。
- (5) 稳定输入功率和输出光通量。有良好的稳压性能，在电源、电压偏差很大时，仍能保持光源恒定功率，稳定光照度，有利于节能。
- (6) 延长灯管寿命。恒功率和灯管电流下降，以及起点可靠等因素可使灯管寿命延长。
- (7) 噪音低。电子镇流器噪音可达35db以下，人们感觉不到噪音。

主要技术参数

额定电压：AC220V

额定频率：50Hz—60Hz

额定功率：20W × 1 / 40WX1 / 20WX2 / 40WX2 / 18WX2 / 28WX1 / 28WX2 / 36WX2

功率因数:0.95~0.98

流明系数：0.95~0.98

异常保护：有

防爆标志：ExmIIT4

外形尺寸：200 × 60 × 40 / 318 × 62 × 42mm

重量：0.4kg / 0.5kg / 0.8kg 硕宝防爆主要生产并销售：防爆荧光灯，防爆节能荧光灯，防爆防腐全塑荧光灯，防爆洁净荧光灯，防爆荧光灯电子镇流器，防爆配电箱，防爆灯具，防爆软管，防爆箱，防爆风机，防爆视孔灯，防爆马路灯，防爆平台灯，防爆LED灯，防爆声光报警器，防爆电子镇流器，防爆应急电源，金卤灯应急，防爆应急灯，防爆标志灯，防爆泛光灯，防爆投光灯，防爆吸顶灯，防爆防腐灯，防爆轴流风机，防爆壁式排风扇，防爆摇头扇，防爆吊风扇，防爆空调，防爆变压器，防爆挠性连接管，防爆接线箱，防爆穿线盒，防爆接线盒，防爆填料函，防爆电铃，防爆消防报警按钮，防爆电缆盘，防爆插销，防爆操作柱，防爆配电柜，防爆配电箱，防爆照明配电箱，防爆动力配电箱，防爆箱，防爆动力检修箱，防爆检修电源插座箱，防爆控制箱，防爆配电柜，防爆软起动器，防爆操作柱，防爆自耦减压电磁起动箱，防爆星三角起动箱，防爆变频调速箱，防爆磁力起动器，防爆断路器，防爆防腐电源插座箱，防爆防腐操作柱，防爆防腐断路器，防爆防腐控制箱等。

负责人：杨青萍

手机：13868888594

QQ:1686363322

坐机:0577-62722100

传真:0577-62606020

防爆荧光灯 <http://www.sobaoex.com>

防爆洁净荧光灯 <http://www.bxmd52.com>