

高强度防爆洁净荧光灯，耐寒耐高温防爆净化灯

产品名称	高强度防爆洁净荧光灯，耐寒耐高温防爆净化灯
公司名称	温州市硕宝电气科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:硕宝 型号:BJY 防爆标志:Exedmb IIC T5
公司地址	浙江省温州市乐清象阳经济开发区
联系电话	0577-626722100 13868888594

产品详情

高强度防爆洁净荧光灯，耐寒耐高温防爆净化灯

- 1、高强度防爆洁净荧光灯内装镇流器为特制的防爆电子镇流器，具有短路和开路保护功能，针对灯管的老化效应和漏电现象配有预防电路，使灯具能正常工作，并且功率因数能高达0.98以上。具有宽电压输出，在电压为170V ~ 250V的范5、荧光灯体和透明罩之间采用卡扣形式，结合更加紧密，采用特殊设计的密封条，双重密封，防护性能更加卓越。
- 2、防爆洁净荧光灯维修简便，开合时只需将螺丝刀插入卡扣的小口处就可以方便的进行开合。
- 3、灯具内装防爆行程开关，配置开盖断电联锁装置。
- 4、可以根据用户要求可加装应急装置。
- 5、多种安装方式，可嵌入式和吸顶式安装。
- 6、灯体透明件采用增强碳酸脂材料压制而成，具有强度高，抗强冲击，耐高温，耐寒等特点。
- 7、光源采用最新一代T5超细荧光灯，具有以下特点：
 - a、灯管长度短，具有更精确的光照控制；
 - b、高强度防爆洁净荧灯光效高，更加符合实际照明环境，灯管的光效可高达104lm/W；
 - c、具有超长的开关次数和使用寿命，寿命高达20000小时；

d、防爆洁净荧光灯具有很高的流明维持率，光衰慢，10000小时后流明维持率高达92%；

e、改善光束分配，显色性高和节能环保主要技术参数：

1. 防爆标志：Exedmb IIC T5 2. 防护等级：IP65

3. 防腐等级：WF1 4. 额定电压：AC220V/50Hz

5. 配装灯管：T8双脚普通灯管 6. 额定功率：2x36W、1x36W

2x18W、1x18W 7. 电缆规格：10mm – 14mm 8. 进线口螺纹：G3/4' 硕

宝防爆主要生产并销售：防爆荧光灯，防爆节能荧光灯，防爆防腐全塑荧光灯，防爆洁净荧光灯，防爆荧光灯电子镇流器，防爆配电箱，防爆灯具，防爆软管，防爆箱，防爆风机，防爆视孔灯，防爆马路灯，防爆平台灯，防爆LED灯，防爆声光报警器，防爆电子镇流器，防爆应急电源，金卤灯应急，防爆应急灯，防爆标志灯，防爆泛光灯，防爆投光灯，防爆吸顶灯，防爆防腐灯，防爆轴流风机，防爆壁式排风扇，防爆摇头扇，防爆吊风扇，防爆空调，防爆变压器，防爆挠性连接管，防爆接线箱，防爆穿线盒，防爆接线盒，防爆填料函，防爆电铃，防爆消防报警按钮，防爆电缆盘，防爆插销，防爆操作柱，防爆配电柜，防爆配电箱，防爆照明配电箱，防爆动力配电箱，防爆箱，防爆动力检修箱，防爆检修电源插座箱，防爆控制箱，防爆配电柜，防爆软起动器，防爆操作柱，防爆自耦减压电磁起动箱，防爆星三角起动箱，防爆变频调速箱，防爆磁力起动器，防爆断路器，防爆防腐电源插座箱，防爆防腐操作柱，防爆防腐断路器，防爆防腐控制箱等。

负责人：杨青萍

手机：13868888594

QQ:1686363322

坐机:0577-62722100

传真:0577-62606020

防爆荧光灯<http://www.sobaoex.com>

防爆洁净荧光灯 <http://www.bxmd52.com>