

M2高速钢M2板材M2钢材

产品名称	M2高速钢M2板材M2钢材
公司名称	东莞市亚玛达模具钢材有限公司
价格	10.00/KG
规格参数	品牌:美国芬可乐 型号:M2
公司地址	广东省东莞市长安镇
联系电话	0769-81661568 13415981688

产品详情

东莞市亚玛达模具钢材有限公司位于广东省东莞市模具重镇——长安镇，公司创建于2002年，一直为汽车、机械、电子等高端模具开发商及产品制造商服务。在香港、台湾受到同行与广大客户的鼎力支持，使公司的生意额一直稳定增长，亚玛达公司在此非常的感谢各界大力的支持，我司全体同仁将礼貌待人，为客户提供最好的服务，没有最好，只有更好，是亚玛达公司的经营之道。

公司应市场需求在经营进口高速钢和进口模具钢的同时，推出了，已真空热处理和超深冷处理的五金模冲子规格料，如SKH-9/SKH-51/M2/DC53/SLD/SKD11/SKD61/VIKING/ASP23/ASP60等硬料，还有美国肯纳钨钢、日本富士钨钢、日本黛洛伊钨钢、瑞典白钢等，一系列专业针对五金模具行业的配套材料，竭诚为中外企业，新老客户提供全方位、多元化的选择与服务。

*专业批发预硬模具钢

SKH-9 SKH-51 SKH-55 ASP23 ASP60 DC53 SKD11 SKD61 VIKING SLD

预硬模具钢规格：厚度3mm--95mm

长宽100*200 150*200 200*200 200*250 200*300

公司网站:<http://www.dgy.md.com>

联系电话：0769-81661568/ 13415981688 王先生

详细描述：

M2高速钢

M2是钼系高速钢,具有碳化物不均匀性小和韧性较高的优点.易于过热,故应严格控制淬火加热温度,对热处理保护要求较严.由于其硬度和耐磨性好,多用于制造切削较难切削材料的刀具.M2高速钢具有碳化物倾向

性较大,故对热处理保护要求较严,适合承受震动和冲击荷载的模具.

化学成分(%) : C 0.80~0.90 Mn 0.25~0.40 Si 0.15~0.35

Cr 3.80~4.50 Mo 4.80~5.80 V 1.80~2.30 W 6.00~7.00

P 0.025 S 0.010

出厂状态 退火 HB255

热处理温度及参考办法 :

退火 : 加热到800 ~ 850 , 然后缓冷 ;

淬火 : 加热到1160 ~ 1220 , 油淬火或热浴 ;

回火 : 加热到550 ~ 580 , 然后空冷。

主要用途 :

用于制造切削速度高、负荷重、工作温度高的各种切削刀具,耐磨性高的冷热变形模具、高温弹簧、高温轴承。宜于制造强力切割耐磨,螺丝模,较需韧性及形状繁杂工具,铣刀、钻头、冷锻模、精冲模、粉末压制模等,剪切机模,添加玻纤之塑料模等。适合承受震动和冲击荷载的模具:深拉模具、冲孔模。金属切割锯刃,冷镦和挤出工具等。