

BJY防爆洁净荧光灯，双管净化防爆荧光灯

产品名称	BJY防爆洁净荧光灯，双管净化防爆荧光灯
公司名称	温州市硕宝电气科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:硕宝 型号:BJY 防爆标志:Exdeq II CT5
公司地址	浙江省温州市乐清象阳经济开发区
联系电话	0577-626722100 13868888594

产品详情

BJY防爆洁净荧光灯，双管净化防爆荧光灯

BJY防爆洁净荧光灯，双管净化防爆荧光灯应用范围

适用于石油炼油,化工,生物,制药,食品等要求洁净度较高的场所照明之用；

适用于有洁净等级要求的场所；

适用于爆炸性气体环境的1区,2区场所；

适用于IIA, IIB, IIC类爆炸性气体环境；

适用于T1-T4组温度组别。

BJY防爆洁净荧光灯，双管净化防爆荧光灯产品特性

外壳采用优质钢板成型,也可根据要求采用不锈钢板成型,需要时请注明；

钢化玻璃透明罩,抗高能量冲击,抗热聚变,透光率高；

特制的防爆电子整流器,具有短路,开路等保护功能,针对灯管的老化效应和漏气现象配有预防电路；

高功率因数,cos 0.95；宽电压输入,恒功率输出,不影响输出光效；

可根据用户要求配装应急装置,当供电电源断电时,灯具自动切换到应急照明状态（见下表）；

电缆布线（钢管布线请注明）。

带应急功能参数

应急启动时间（S） 充电时间（h） 应急照明时间（min） 应急功率

0.324 9018/28/36

产品规格

型号规格功率（W） 光源类型 防爆标志 壳体类型

BJY1 × 18,2 × 18T8 双脚灯管 Exdeq II CT4 Gbl

1 × 36,2 × 36

1 × 28,2 × 28T5 节能型双脚灯管 II

BJY 防爆洁净荧光灯，双管净化防爆荧光灯技术参数

执行标准：GB3836.1, GB3836.2, GB12476.1

防爆标志：Exdeq II CT5 Gb

额定电压：AC220V 50Hz（如有特殊要求请注明）

防护等级：IP65

防腐等级：WF1 ‘ WF2

引入装置：G3/4 引入口规格, 适合 10mm- 14mm 电缆

接线端子：<4mm² 导线可靠连接

光源功率：21 × 18W, 2 × 18W, 1 × 28W, 2 × 28W, 1 × 36W, 2 × 36W

安装方式：吸顶式（X） 嵌入式（Q）

灯具重量：12Kg（2 × 36W） 13.2Kg（2 × 36W）

硕宝防爆主要生产并销售：防爆荧光灯，防爆节能荧光灯，防爆防腐全塑荧光灯，防爆洁净荧光灯，防爆荧光灯电子镇流器，防爆配电箱，防爆灯具，防爆软管，防爆箱，防爆风机，防爆视孔灯，防爆马路灯，防爆平台灯，防爆LED灯，防爆声光报警器，防爆电子镇流器，防爆应急电源，金卤灯应急，防爆应急灯，防爆标志灯，防爆泛光灯，防爆投光灯，防爆吸顶灯，防爆防腐灯，防爆轴流风机，防爆壁式排风扇，防爆摇头扇，防爆吊风扇，防爆空调，防爆变压器，防爆挠性连接管，防爆接线箱，防爆穿线盒，防爆接线盒，防爆填料函，防爆电铃，防爆消防报警按钮，防爆电缆盘，防爆插销，防爆操作柱，防爆配电柜，防爆配电箱，防爆照明配电箱，防爆动力配电箱，防爆箱，防爆动力检修箱，防爆检修电源插座箱，防爆控制箱，防爆配电柜，防爆软起动器，防爆操作柱，防爆自耦减压电磁起动箱，防爆星

三角起动箱，防爆变频调速箱，防爆磁力起动器，防爆断路器，防爆防腐电源插座箱，防爆防腐操作柱，防爆防腐断路器，防爆防腐控制箱等。

负责人：杨青萍 手机：13868888594 QQ:1686363322 坐机:0577-62722100 传真:0577-62606020

防爆荧光灯<http://www.sobaoex.com> 防爆洁净荧光灯 <http://www.bxmd52.com>