

# 不锈钢防爆防腐洁净荧光灯价格厂家直销

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢防爆防腐洁净荧光灯价格厂家直销              |
| 公司名称 | 温州市硕宝电气科技有限公司                   |
| 价格   | 1.00/台                          |
| 规格参数 | 品牌:硕宝<br>型号:BJY<br>防爆标志:Exd CT5 |
| 公司地址 | 浙江省温州市乐清象阳经济开发区                 |
| 联系电话 | 0577-626722100 13868888594      |

## 产品详情

不锈钢防爆防腐洁净荧光灯价格厂家直销

不锈钢防爆防腐洁净荧光灯价格厂家直销简介

适用于性气体环境1区、2区；

适用于 A、 B、 C级性气体环境；

适用于温度组别为T1~T5的环境；

适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等性危险环境。

不锈钢防爆防腐洁净荧光灯价格厂家直销选型指南

注：1、灯具出厂时已配置光源，用户接入电源即可使用；

2、镇流器可配电感式或电子式，订货时请注明；

- 3、双管荧光灯应急照明时，仅一跟灯管点亮；
- 4、外壳也可采用不锈钢材质，如有需求，订货时请注明。

例：1、若需订购BHY防爆洁净荧光灯，配用光源为2跟40W荧光灯管、安装方式为嵌入式1、配电感镇流器、

带应急装置，则订货型号为“BHY-2 40q1J”

#### 不锈钢防爆防腐洁净荧光灯价格厂家直销产品特点

壳体采用不锈钢板折弯成型，表面高压静电喷塑；

采用整体密封结构，具有较强的防水防尘能力；

内装浇封结构镇流器，具有靓号的防爆性能；

喷涌知名品牌荧光灯管，寿命长、光效高；

带应急装置的荧光灯在供电线路失电时，自动切换到应急照明状态；

应急装置内有特别设计的过充、过放保护电路；

吸顶式、嵌入式1型灯具的透明罩采用聚碳酸酯成型；

嵌入式2型灯具的透明罩采用高强度平板钢化玻璃；

嵌入式2型灯具安装后外露部分少，可有效节约厂房的高度，美观大方；

钢管或 [电缆布线](#)。

#### 不锈钢防爆防腐洁净荧光灯价格厂家直销技术参数

执行标准：GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.3、IEC60079

防爆标志Exd CT5

额定电压：AC 220V

灯座规格：Fa6、G13

配光源：T10单脚瞬时启动荧光灯管(1 20W、1 40W、2 20W、2 40W) ，配电感镇流器

T8双脚荧光灯管(1 18W、2 18W、2 36W) ，配电子镇流器

电池充电时间： 24h

应急起动时间： 0.3s

应急照明时间：90min

防护等级：IP65

防腐等级：WF1

引入口规格：G3/4 ”

适用电缆外径： 9mm~ 14mm

不锈钢防爆防腐洁净荧光灯价格厂家直销安装及维护

引入装置的密封圈应确保可靠压牢并将电缆夹紧；

灯具投入使用前必须将内外接地牢固、可靠地接入用户现场接地系统；

安装及维护灯具时，严禁带电打开；

定期检查密封面，如发现其老化应及时更换；

荧光灯的应急电池出厂时处于放空状态，用户使用前应先充足电方可正常使用；

硕宝防爆主要生产并销售：防爆荧光灯，防爆节能荧光灯，防爆防腐全塑荧光灯，防爆洁净荧光灯，防爆荧光灯电子镇流器，防爆配电箱，防爆灯具，防爆软管，防爆箱，防爆风机，防爆视孔灯，防爆马路灯，防爆平台灯，防爆LED灯，防爆声光报警器，防爆电子镇流器，防爆应急电源，金卤灯应急，防爆应急灯，防爆标志灯，防爆泛光灯，防爆投光灯，防爆吸顶灯，防爆防腐灯，防爆轴流风机，防爆壁式排风扇，防爆摇头扇，防爆吊风扇，防爆空调，防爆变压器，防爆挠性连接管，防爆接线箱，防爆穿线盒，防爆接线盒，防爆填料函，防爆电铃，防爆消防报警按钮，防爆电缆盘，防爆插销，防爆操作柱，防爆配电柜，防爆配电箱，防爆照明配电箱，防爆动力配电箱，防爆箱，防爆动力检修箱，防爆检修电源插座箱，防爆控制箱，防爆配电柜，防爆软起动器，防爆操作柱，防爆自耦减压电磁起动箱，防爆星三角起动箱，防爆变频调速箱，防爆磁力起动器，防爆断路器，防爆防腐电源插座箱，防爆防腐操作柱，防爆防腐断路器，防爆防腐控制箱等。

负责人：杨青萍 手机：13868888594 QQ:1686363322 坐机:0577-62722100 传真:0577-62606020

防爆荧光灯<http://www.sobaoex.com> 防爆洁净荧光灯 <http://www.bxmd52.com>