

S590高速钢S590板材S590性能

产品名称	S590高速钢S590板材S590性能
公司名称	东莞市亚玛达模具钢材有限公司
价格	10.00/KG
规格参数	品牌:奥地利百禄 型号:S590
公司地址	广东省东莞市长安镇
联系电话	0769-81661568 13415981688

产品详情

东莞市亚玛达模具钢材有限公司位于广东省东莞市模具重镇——长安镇，公司创建于2002年，一直为汽车、机械、电子等高端模具开发商及产品制造商服务。在香港、台湾受到同行与广大客户的鼎力支持，使公司的生意额一直稳定增长，亚玛达公司在此非常的感谢各界大力的支持，我司全体同仁将礼貌待人，为客户提供最好的服务，没有最好，只有更好，是亚玛达公司的经营之道。

公司应市场需求在经营进口高速钢和进口模具钢的同时，推出了，已真空热处理和超深冷处理的五金模冲子规格料，如SKH-9/SKH-51/M2/DC53/SLD/SKD11/SKD61/VIKING/ASP23/ASP60等硬料，还有美国肯纳钨钢、日本富士钨钢、日本黛洛伊钨钢、瑞典白钢等，一系列专业针对五金模具行业的配套材料，竭诚为中外企业，新老客户提供全方位、多元化的选择与服务。

*专业批发预硬模具钢

SKH-9 SKH-51 SKH-55 ASP23 ASP60 DC53 SKD11 SKD61 VIKING SLD

预硬模具钢规格：厚度3mm--95mm

长宽100*200 150*200 200*200 200*250 200*300

公司网站:<http://www.dgy.md.com>

联系电话：0769-81661568/ 13415981688 王先生

详细描述：

S590粉末高速钢

化学成分 C:1.30；Cr4.2；Mo5.00；W6.30；V3.00；Co8.40

出厂状态

特性应用 S590PM粉末高速钢是奥地利百禄标准钢号，该钢是一种特级耐磨粉末高速钢，具有高耐磨粒磨损、高韧性、高抗压强度。

奥地利百禄S590PM粉末高速钢

- (1) 该钢是一种特级耐磨粉末高速钢，具有高耐磨粒磨损、高韧性、高抗压强度。
- (2) 供货状态硬度 300HBS
- (3) 典型化学成分（质量分数，%）C:1.30；Cr：4.2；Mo：5.00；W：6.30；V：3.00；Co：8.40
- (4) 参考对应钢号：AISI/SAE/ASTM标准钢号A30、日本日立HITACHI标准钢号HAP40、日本不二越NACHI标准钢号FAX40、奥地利百禄BOHLER标准钢号S590、我国台湾荣刚EVERGREEN标准钢号GPM A30、瑞典一胜百ASSAB标准钢号ASP30。
- (5) 普通淬火、回火规范
淬火温度1150~1200℃，油冷或气冷，回火温度520~550℃，硬度65~67HRC。
- (6) S590PM的用途：主要用于重负荷冲压模冲镍钛合金片等。