

# 供应广西拓达柔性复合防水涂料厂家特卖

产品名称	供应广西拓达柔性复合防水涂料厂家特卖
公司名称	广西拓达建材有限公司
价格	7600.00/吨
规格参数	品牌:拓达建材 型号:JS 固体含量:70%
公司地址	南宁市民族大道16号环球时代1106室
联系电话	0771-3369256 18777102636

## 产品详情

### 拓达JS柔性复合防水涂料

一、产品概述 拓达JS柔性复合防水涂料是由高分子聚合物乳液与水泥基无机粉料复合而成双组份防水砂浆。该防水砂浆是一种被防水界公认的新型防水材料，建设部、国家建材局重点推荐产品。

二、产品特点 1、产品可在潮湿基面上直接施工。

2、集防水和粘结材料于一身，可直接在防水层贴瓷砖或马赛克等保护层。

3、不含任何有机溶剂，无毒无污染，属绿色环保产品。 4、产品成膜后具备优异的耐水、耐候性。

5、产品适用于坡基面、卫浴间、游泳池等部位。 三、产品类型

双组份。 • 主要技术性能指标（执行标准GB/T 23445-2009）

序号	
----	--

	项目		指标		
			型	型	型
1	固体含量 (%)		70	70	70
2	拉伸强度	无处理 (MPa)	1.2	1.8	1.8
		加热处理后保持率 (%)	80	80	80
		碱处理后保持率 (%)	60	70	70
		浸水处理后保持率 (%)	60	70	70
		紫外线处理后保持率 (%)	80	-	-
3	断裂伸长率	无处理 (%)	200	80	30
		加热处理 (%)	150	65	20
		碱处理 (%)	150	65	20
		浸水处理 (%)	150	65	20
		紫外线处理 (%)	150	-	-
4	低温柔性 ( 10mm棒, -10 )		无裂纹	-	-

5	粘结强度	无处理 (MPa)	0.5	0.7	1.0
		潮湿基层 (MPa)	0.5	0.7	1.0
		碱处理 (MPa)	0.5	0.7	1.0
		浸水处理 (MPa)	0.5	0.7	1.0
6	不透水性 (0.3MPa , 30min)	不透水	不透水	不透水	
7	抗渗性(砂浆背水面) (MPa)	-	0.6		

0.8