

科电蓄电池报价

产品名称	科电蓄电池报价
公司名称	北京鑫源宏宇科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:科电 型号:12v100ah
公司地址	北京市海淀区上地西街
联系电话	010-59433358 18701233392

产品详情

科电蓄电池报价 科电蓄 ??重要参数UPS类型:在线式 额定功率:3KVA
后备时间:满载:5分钟/半载:15分钟分钟 电池类型:Panasonic密闭式铅酸??? 输入电压范围:115--300V
输入频率范围:软件可调:40--60Hz 输出电压范围:220(1±2%)V
输出频率范围:与输入同步〔市电模式〕, 当市电... 充电时间:10小时 ??类型:RS-232 + Intelligent Slot 外观尺寸:460×192×455mm .山特C3KS详细参数切换到传统表格版基本参数 UPS类型 在线式
额定功率 3KVA 后备时间 满载:5分钟/半载:15分钟分钟 电池类型 Panasonic密闭式 ?????
充电时间 10小时 输入输出参数 输入电压范围 115--300V 输入频率范围 软件可调:40--60Hz
输出电压范围 220(1±2%)V 输出频率范围
与输入同步〔市电模式〕, 当市电频率超出(46~54)Hz范围时, 输出频率为50×(1±0.2%)Hz
输出电压波形 正弦波 保护 市电保护 110-150%维持30秒钟后输出转为旁路, 150%以上维持300ms
其它参数 接口类型 RS-232 + Intelligent Slot 外观尺寸 460×192×455mm 产品重量 34.5kg
随机附件 外接电池??? x1 用户手册(光盘) x1 简易安装操作指南1 张 长效型 x1 环保信息卡 x1
其它性能 操作温度:0 ~40 ;操作湿度:20%~90% 基本参数 UPS类型:在线式 额定功率:3KVA
后备时间:满载:5分钟/半载:15分钟分钟 电池类型:Panasonic密闭式铅酸蓄电池 充电时间:10小时
输入输出参数 输入电压范围:115--300V 输入频率范围:软件可调:40--60Hz
输出电压范围:220(1±2%)V 输出频率范围:与输入同步〔市电模式〕, 当市电频率超出(46~54)Hz范围
时, 输出频率为50×(1±0.2%)Hz 输出电压波形:正弦波 保护
市电保护:110-150%维持30秒钟后输出转为旁路, 150%以上维持300ms 其它参数 接口类型:RS-232 +
Intelligent Slot 外观尺寸:460×192×455mm 产品重量:34.5kg 随机附件:外接电池连接线 x1
用户手册(光盘) x1 简易安装操作指南1 张 长效型 x1 环保信息卡 x1
其它性能:操作温度:0 ~40 ;操作湿度:20%~90%