

浙江大型电动平移门机库门

产品名称	浙江大型电动平移门机库门
公司名称	杭州欧维门业有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	
公司地址	杭州市西湖区古墩路413号
联系电话	0571-88779029 13325817211

产品详情

杭州电动平移门临安厂房门富阳保温平移门

框架：一律采用Q235钢材，根据单门扇的面积及长宽比例，选择合适材料制作门扇大框，

并布置受力筋肋，以保证门扇承受基本风压 $0.4\text{KN}/\text{m}^2$ 时门扇变形不超过 $2/1000$ 。

面板和背板：保温型门扇面板采用双层彩钢板内充聚胺酯发泡料保温板，彩钢板厚度 $=0.4$ ，

保温板厚度40 mm，非保温型门扇面板可采用 $=0.6$ mm彩色压型钢板，背板均采

用彩色压型钢板。面板和背板的颜色、花纹按市场供货，由用户选定。

动力：动力采用减速电机，安装于门体上，随门运动。功率一般选择0.55千瓦~1.1千瓦，

视门体重量而定，特大门可采用双组动力。

控制：控制采用变频控制，使门体运动时能缓起动，缓停止。中间段运动速度可调，一

般控制在10cm/s~30cm/s左右，视门体质量及运行距离而定。

控制盒上设开、停、关操作按钮，可方便门体运动操作，门体开、关到位自动停

止，在运动过程中按动停止按钮，门体可在任一位置停住

。

停电手动操作：采用离合器操纵实现机械与电器离合，进行手动操作。手摇柄摇动轻松移动门体。

安全措施：

1、红外线检测装置：当门体运动时，有障碍物穿越门洞，门体将自动停止运动。

2、安全气囊：门扇两端设置安全气囊，当运动中的门体遇到障碍物时门体自动停止。

：控制盒上设有急停开关，当遇紧急情况时，按下急停开关，运动中的门体可立即停止运动。