

供应广西拓达氯丁胶乳防水砂浆特卖

产品名称	供应广西拓达氯丁胶乳防水砂浆特卖
公司名称	广西拓达建材有限公司
价格	7600.00/吨
规格参数	品牌:拓达建材 型号:TD-DDS 抗压强度:30MPA
公司地址	南宁市民族大道16号环球时代1106室
联系电话	0771-3369256 18777102636

产品详情

TD-DDS氯丁胶乳防水砂浆

一、产品简介

[氯丁胶乳防水砂浆](#)

是由氯丁胶乳防水乳液、特种胶凝材料、优质骨料按特殊工艺混合而成，该砂浆具有优异的粘结、抗裂、抗冻、防渗、防腐、抗氯离子渗透、耐磨、耐老化等性能，适用于水利、港口工程、公路、桥梁、冶金、化工、工业与民用建筑等钢结构和钢筋混凝土结构的防渗、防腐护面和修补工程。

二、技术指标(执行标准: JC/T984-2005)

型号：TD-DDS			
项目		性能指标	
		型（干粉类）	型（乳液类）
凝结时间	初凝时间/min	60	60

	终凝时间/h	12	24
抗渗压力/MPa	7 d	1.2	
	28 d	1.5	
28 d抗压强度/MPa		30.0	
28 d抗折强度/MPa		8.0	
压折比		3.0	
拉伸粘结强度/MPa	7 d	1.2	
	28 d	1.3	
耐碱性：饱和Ca(OH) ₂ 溶液，168h		无开裂、剥落	
耐热性：100 水，5h		无开裂、剥落	
抗冻性：-15 ~+20 ，25次		无开裂、剥落	
28 d收缩率/%		1.4	

三、施工简介

- 1、基面处理：凿除旧混凝土面剥蚀层，用水冲洗干净，保持基本干净、坚实。
- 2、配制**防水砂浆**
：干粉类（ 类）：水料按10%-12%比例搅拌均匀即可使用；乳液类（ 类）：乳液与干粉按10%-12%比例混合搅拌均匀即可。操作过程中若因失水料质变得稠厚时，可适当加水或液料充分拌匀继续使用，但放置时间不能过长。搅拌好的砂浆应注意防晒避风。
- 3、铺筑面积大时可用机械喷涂，分格施工。
- 4、施工后的砂浆层须养护7天。

四、使用范围

- 1、能在潮湿基面上直接施工，与多种基材具有良好的粘结力。
- 2、水库大坝、港口防渗处理
- 3、热水池、垃圾填埋场、化工仓库、化工槽等防化学品腐蚀建筑
- 4、路面、桥面、隧道、涵洞混凝土修补 5、工业和民用建筑屋面、卫生间、地下室防渗漏处理
- 6、钢结构和钢筋砼防水

- 7、建筑结构混凝土加固，人防设施防水堵漏