

板式密闭过滤机的操作

产品名称	板式密闭过滤机的操作
公司名称	常熟市圣海电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常熟市尚湖镇王庄工业区
联系电话	6-0512-52438810 15050338780

产品详情

不知道大家对于板式密闭过滤机了解多少，但是如果说你想要用板式密闭过滤机来进行作业，那我们就把准备工作做到位，下面为您介绍板式密闭过滤机的操作技巧。

充满过滤罐：打开进料阀门和溢流阀门，开启泵阀门，让滤液充满整个过滤罐。**预涂循环：**开启阀门，进行预涂循环，同时开启调节阀，压力控制在0.1—0.4MPa，一般时间为5至10分钟。**过滤：**一旦过滤清晰后，把调节阀调到所需的过滤速度，开始正式过滤，直到滤饼达到最大允许厚度为止。

压料：过滤完成后，停止输液泵，压缩空气进入使余料压回至原液贮罐。**滤饼吹干：**压料完成后，让蒸汽进入，同时让少量的气体通过视镜，一般时间为15—40分钟或5—20分钟。**滤饼卸除：**滤饼吹干后，降低过滤罐内的压力。等到压力达到常压后，开启排渣阀门，同时振动器开始工作，注意阀门要间段式开关，这样往复几次后，滤饼可以从滤网上卸除掉了。

关闭蝶阀：清除滤饼后，关闭所有阀门，网板要进行清洗。板式密闭过滤机注意事项

(1)在有压力和物料的情况下严禁打开过滤机底阀进行排渣，绝不允许先开振动装置、后开蝶阀。(2)人工排渣时滤饼厚度应控制在 15mm，自动排渣时滤饼厚度应控制在 20mm，若超过以上厚度，会引起排渣不畅通或滤网变形。(3)过滤机在安装时，应在过滤机的进口安装一片金属滤网，是为了防止管道内的焊渣等杂质进入过滤机内，从而损坏排渣底阀的密封面。以上介绍的就是板式密闭过滤机操作技巧，企业以诚信为本，一切为了用户，你的要求是我们的目标，你的满意是我们的心愿，我们将一如继往与您协手共创新世纪的辉煌，我们恭候你的光临。

想了解更多板式密闭过滤机产品详见：www.ddgl.cn/ProductShow_80.html

其他产品推荐：www.hbxwlvye.com 中空铝条,中空铝条厂家,中空玻璃铝隔条

www.dcxxdmf.com 碳素盘根 www.guangjiyb.cn/ PDS压力变送器, PDS差压变送器

www.shjianglin.cn HyClone胎牛血清