

# 齐达康大排量天然气液压压缩机

产品名称	齐达康大排量天然气液压压缩机
公司名称	武汉齐达康环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:齐达康 型号:3YZ2300-110 平均排气量:2300方每小时
公司地址	湖北省武汉市阳逻经济开发区圆梦北路专顺物流园
联系电话	027-84457600 15827042259

## 产品详情

### 1、3YZ2300-110型液压压缩机产品信息表

主要技术参数	工作温度 ( )	-40-40
	进气压力 ( MPa )	3-20
	排气压力 ( MPa )	25
	排气量 ( Nm <sup>3</sup> /h )	600-4000
	平均排气量 ( Nm <sup>3</sup> /h )	2300
	主电机功率 ( kW )	110
	平均耗电量 ( kW.h/Nm <sup>3</sup> )	0.04

	噪声 (dB (A))	75
	外型尺寸 (mm)	6040 × 2600 × 2860
	总功率 (kW)	125
标配	房体	标准型
	电机	南阳防爆或同等品牌
	主要液压阀件	华德、华液、力乐士
	PLC控制柜	西门子 (中国) S7-200
	阀门、接头	进口件
选配	选配一	防爆加热器, 适用于北方低温环境
	选配二	空间加热器, 适用于北方低温环境
标准	汽车加气站用液压天然气压缩机JB/T 11422-2013	

## 2、3YZ2300-110型液压压缩机功能特性

3YZ2300-110型天然气液压压缩机组适用于日产气量为23000-30000Nm<sup>3</sup>的CNG加气子站, 可工作于有储气井或储气瓶组的气站工艺。

- 1、具备机械安全二级保护及连锁功能, 安全阀超压自动报警。
- 2、内置储气井压力仪表及检测仪, 合理调节气站充气顺序及气井压力。
- 3、实现错峰供气, 降低加气站运营能耗。
- 4、内置可燃气体探测报警器, 严格监控气体泄露。
- 5、具备RS-485通信接口, 可用于联网拓展, 机组自带仪表风, 无需外界控制气。