

XF系列卧式沸腾干燥机

产品名称	XF系列卧式沸腾干燥机
公司名称	常州海涵干燥设备科技有限公司
价格	86000.00/台
规格参数	品牌:海涵 型号:XF 加工定制:是
公司地址	常州市武进区郑陆镇牟家村1号
联系电话	0519-88673995 13906119320

产品详情

沸腾干燥器由空气过滤器，加热器，主机，进料器，旋风分离器，布袋除尘器，高压离心机风扇和操作系统组成，集尘器应根据原材料的性质配备。根据材料特性可选用旋风分离器或布袋除尘器，旋风分离器主要用于高比重物料，布袋除尘器主要用于粉末和小颗粒物料，送风装置和皮带输送机是可选的，热源可根据客户要求使用蒸汽，电，热风炉。工作准则：卧式沸腾干燥机通过进料器将粒状固体材料送入，鼓风机将加热过滤的清洁热空气吹入分配板底部，并流化为气固热和质量交换以加热固体材料，干燥的材料从排出口排出，废气从流化床的顶部排出，固体粉末将通过旋风分离器或布袋除尘器收集。应用：该干燥机广泛用于药品，化工原料，食品，谷物加工，饲料等，原料药，片剂，中药，保健品，饮料，饲料，树脂，柠檬酸等粉末等实用材料，适宜的原料干燥直径为0.1~6mm，干燥直径为0.5~3mm。

安装说明 各设备需摆放平整，用底脚螺丝固定，各部件密封良好。 风机可摆放于室外或自建消音室内。平面布置可根据具体情况酌情调整。

技术参数

规格型号技术参数XF0.25-1(原XF10)XF0.25-2(原XF20)XF0.25-3(原XF30)XF0.25-6XF0.3-2XF0.3-4XF0.3-6XF0.3-8XF0.3-10XF0.4-4XF0.4-6床层面积(m²)0.250.51.01.50.61.21.82.43.01.62.4干燥能力(kg h₂O/h)10-1520-2530-4552-75-3042-6063-9084-120105-15056-8084风机功率(kw)5.57.515227.518.53037483037进风温度(°C)120-140120-140120-140120-140120-140120-140120-140120-140物料温度(°C)40-6040-6040-6040-6040-6040-6040-60外形尺寸(主机)长×宽×高(m)1×0.62×0.64×0.66×0.62×0.704×0.76×0.78×0.710×0.74×16×1占地面积(m²)18×3.3525×3.3535×3.3540×3.3525×3.438×3.445×3.456×3.470×3.418×3.5856×3.58

规格型号技术参数XF0.4-8XF0.4-10XF0.4-12XF0.5-4(原XF50)XF0.5-6XF0.5-8XF0.5-10XF0.5-12XF0.5-14XF0.5-16XF0.5-18床层面积(m²)3.24.04.82.03.04.05.06.07.08.09.0干燥能力(kg h₂O/h)112-160140-200168-24070-100140

